FICHE TECHNIQUE

04/19 P1

Agrafeuse pneumatique

Découvrez l'agrafeuse pneumatique idéale pour les tapissiers, la fixation de films sous toiture, l'étiquetage et bien plus !



L 157 l 42 H 218	0,84 kg	140	4 - 7 bars	✓	4 - 20 mm	4,6 mm

04/19 P1 | FICHE TECHNIQUE

Agrafeuse pneumatique

Code 101S4019

CE



Description

Agrafeuse pneumatique idéale pour les tapissiers, mobilier d'extérieur, profilés, jouets, chaussures...

Dimensions (L/l/H) (mm)	157 / 42 / 218 mm
Poids (kg)	0,84 kg
Tir	Coup / coup
Capacité du chargeur	140
Type de projectiles	Agrafes TB
Longueurs des projectiles (mm)	4 - 20 mm
Diamètre des projectiles (mm)	0,65 x 0,95 mm
Pression d'utilisation	4 - 7 bars
Consommation d'air	0,37 l
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601067252
Livré avec	Carton

Avantages

› Sécurité sur la gâchette
› Chargement facile.
› Déflecteur orienté.
› Poignée de confort en caoutchouc : prise en main antidérapante et réduction des vibrations et de la fatigue.
› Échappement arrière avec silencieux : évite que le lubrifiant tombe sur la surface de travail.
› Magasin à chargement par le bas : protège les pièces internes (maintenance réduite).


Projectiles

Agrafes TB

G A2

4 -20 mm

Ø 0,65 x 0,95 mm



Niveau sonore

$L_{WA.1s}$	88,40 dB (A)
$K_{WA.1s}$	2,5
$L_{PA.1s}$	80,00 dB (A)
$K_{PA.1s}$	2,5

Valeur de vibration selon ISO 8662-11 inférieure à la limite à déclarer établie par ISO 12100-1/2

Autre version disponible

› **code : 101S4019B** - Livrée avec coffret Alsabox 1

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com