



FICHE TECHNIQUE

# 09/16 PA2

## Agrafeuse pneumatique

Optimisez votre productivité avec notre agrafeuse pneumatique automatique, dotée d'un intervalle réglable par molette pour un agrafage précis et adapté à vos besoins spécifiques !



L 218  
l 42  
H 167



1,07 kg



180



4 - 7 bars



4 - 16 mm



9,00 mm



## 09 /16 PA2 | FICHE TECHNIQUE

Agrafeuse pneumatique

Code 101S7C16A

### Description

Agrafeuse pneumatique automatique avec intervalle réglable par molette.  
Idéale pour les tapissiers, film sous toiture, étiquetage, ...

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Dimensions (L/l/H) (mm)        | 218 / 42 / 167 mm |
| Poids (kg)                     | 1,07 kg           |
| Tir                            | Automatique       |
| Capacité du chargeur           | 180               |
| Type de projectiles            | Agrafes V         |
| Longueurs des projectiles (mm) | 4 - 16 mm         |
| Diamètre des projectiles (mm)  | 0,60 x 0,75 mm    |
| Pression d'utilisation         | 4 - 7 bars        |
| Consommation d'air             | 0.37 l            |
| Matériau support               | Bois              |
| Code EAN                       | 3660601066279     |
| Livré avec                     | Carton            |



### Avantages


- > Agrafage automatique à intervalle régulier, réglable par molette.
- > Chargement facile
- > Déflecteur orienté
- > Poignée de confort en caoutchouc : prise en main antidérapante et réduction des vibrations et de la fatigue.
- > Échappement arrière avec silencieux : évite que le lubrifiant tombe sur la surface de travail.
- > Magasin à chargement par le bas : protège les pièces internes (maintenance réduite).

### Projectiles

#### Agrafes V

4 - 16 mm

Ø 0,6 x 0,75 mm



### Niveau sonore

|             |              |
|-------------|--------------|
| $L_{WA,1s}$ | 87,27 dB (A) |
| $K_{WA,1s}$ | 2,5          |
| $L_{PA,1s}$ | 79,10 dB (A) |
| $K_{PA,1s}$ | 2,5          |

Valeur de vibration selon ISO 8662-11 inférieure à la limite à déclarer établie par ISO 12100-1/2

### Autre version disponible

&gt; code : 101S7C16AB - Livrée avec coffret Alsabox 1