ALSAFIX®

FICHE TECHNIQUE

12/16 PA2

Agrafeuse pneumatique

Découvrez l'agrafeuse pneumatique idéale pour les tapissiers, la fixation de films sous toiture, l'étiquetage, l'isolation et bien plus. Avec tire automatique !



h L l (mm)	kg					
L 216 l 42 H 167	1,12 kg	140	4 - 7 bars	✓	4 - 16 mm	

12 /16 PA2 | FICHE TECHNIQUE

Agrafeuse pneumatique

Code 101S8016A

CE



Description

Agrafeuse pneumatique automatique. Idéale pour les tapissier, la fixation d'étiquettes, de films sous toiture...

Dimensions (L/l/H) (mm)	218 / 42 / 167 mm
Poids (kg)	1,12 kg
Tir	Automatique
Capacité du chargeur	140
Type de projectiles	Agrafes A
Longueurs des projectiles (mm)	4 - 16 mm
Diamètre des projectiles (mm)	0,7 x 1,0 mm
Pression d'utilisation	4 - 7 bars
Consommation d'air	0,17 l
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601066071
Livré avec	Carton


Projectiles

Agrafes A

4 -16 mm

Ø 0,7 x 1,0 mm

G AL A2 A4



Avantages

› Déclenchement automatique. Jusqu'à 1600 coups/minute.
› Chargement facile.
› Déflecteur orienté.
› Poignée de confort en caoutchouc : prise en main antidérapante et réduction des vibrations et de la fatigue.
› Échappement arrière avec silencieux : évite que le lubrifiant tombe sur la surface de travail.
› Magasin à chargement par le bas : protège les pièces internes (maintenance réduite).

Niveau sonore

$L_{WA.1s}$	87.27 dB (A)
$K_{WA.1s}$	2.5
$L_{PA.1s}$	79.10 dB (A)
$K_{PA.1s}$	2,5

Valeur de vibration selon ISO 8662-11 inférieure à la limite à déclarer établie par ISO 12100-1/2

Autre version disponible

› **code : 101S8016AB** - Livrée avec coffret Alsabox 1

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com