FICHE TECHNIQUE

12/16 PC3

Agrafeuse pneumatique

Simplifiez la fixation d'étiquettes sur supports bois avec notre agrafeuse pneumatique équipée d'un contact à lamelle : la sécurité est enclenchée et l'agrafage s'effectue sans avoir besoin d'appuyer sur la gâchette, pour un gain de temps et une efficacité maximale !



L 217 l 43 H 154	0,95 kg	150	4 - 7 bars	4 - 16 mm	12,84 mm

12 /16 PC3 | FICHE TECHNIQUE

Agrafeuse pneumatique

Code 101S8016C

CE



Description

Agrafeuse pneumatique à contact lamelle. Dès la sécurité sur le bec est enclenchée, l'agrafage s'effectue, sans appuyer sur la gâchette.

Dimensions (L/l/H) (mm)	217 / 42 / 154 mm
Poids (kg)	0,95 kg
Tir	Coup / coup
Capacité du chargeur	140
Type de projectiles	Agrafes A
Longueurs des projectiles (mm)	4 - 16 mm
Diamètre des projectiles (mm)	0,7 x 1,0 mm
Pression d'utilisation	4 - 7 bars
Consommation d'air	0.37 l
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601066132
Livré avec	Carton

Avantages

› Déclenchement au contact.
› Chargement facile.
› Déflecteur orienté.
› Poignée de confort en caoutchouc : prise en main antidérapante et réduction des vibrations et de la fatigue.
› Échappement arrière avec silencieux : évite que le lubrifiant tombe sur la surface de travail.
› Magasin à chargement par le bas : protège les pièces internes (maintenance réduite).


Projectiles

Agrafes A

4 -16 mm

Ø 0,7 x 1,0 mm

G AL A2 A4



Niveau sonore

$L_{WA.1s}$	92.12 dB (A)
$K_{WA.1s}$	2.5
$L_{PA.1s}$	81.30 dB (A)
$K_{PA.1s}$	2,5

Valeur de vibration selon ISO 8662-11 inférieure à la limite à déclarer établie par ISO 12100-1/2

Autre version disponible

› **code : 101S8016CB** - Livrée avec coffret Alsabox 1

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com