ALSAFIX®

FICHE TECHNIQUE

05/25 PD2

Agrafeuse pneumatique

Choisissez une agrafeuse pneumatique spécialement conçue pour la pose de lattes profilées et la fabrication de jouets. Grâce à son distanceur ajustable, bénéficiez d'une précision parfaite pour tous vos travaux !



L 226 l 46 H 182	1,15 kg	110	4 - 7 bars	0,37 l	12 - 25 mm	5,66 mm

05/25 PD2 | FICHE TECHNIQUE

Agrafeuse pneumatique

Code 101S9025D

CE



Description

Agrafeuse pneumatique équipée d'un distanceur réglable, idéale pour la fixation de lattes profillées, la confection de jouets...

Dimensions (L/l/H) (mm)	226 / 49 / 182 mm
Poids (kg)	1,15 kg
Tir	Coup / coup
Capacité du chargeur	110
Type de projectiles	Agrafes E
Longueurs des projectiles (mm)	12 - 25 mm
Diamètre des projectiles (mm)	1,2 mm
Pression d'utilisation	4 - 7 bars
Consommation d'air	0,37 l
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601075073
Livré avec	Carton


Projectiles

Agrafes E

12 - 25 mm

Ø 1,2 mm

G A2 B



Avantages

› Distanceur réglable pour toujours agrafer à la même distance du bord.
› Chargement facile.
› Déflecteur orienté.
› Poignée de confort en caoutchouc : prise en main antidérapante et réduction des vibrations et de la fatigue.
› Échappement arrière avec silencieux : évite que le lubrifiant tombe sur la surface de travail.
› Magasin à chargement par le bas : protège les pièces internes (maintenance réduite).

Niveau sonore

$L_{WA.1s}$	97,20 dB (A)
$K_{WA.1s}$	2,5
$L_{PA.1s}$	90,70 dB (A)
$K_{PA.1s}$	2,5

Valeur de vibration selon ISO 8662-11 inférieure à la limite à déclarer établie par ISO 12100-1/2

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com