



FICHE TECHNIQUE

TK 19 P1

TK 19 P1

Agrafeuse pneumatique

Elle permet la fixation d'agrafes de 6 à 16 mm et est idéale pour l'industrie ainsi que les ÉSAT. Robuste et polyvalente, elle garantit une performance optimale même lors d'utilisations intensives.



L 157
L 142
H 218



0,84 kg



140



4 - 7 bars



✓



6 - 16 mm



4,1 mm



TK 19 P1 | FICHE TECHNIQUE

Agrafeuse pneumatique

Code 101S4019



Description

Agrafeuse pneumatique idéale pour les tapissiers, mobilier d'extérieur, profilés, jouets, chaussures...



Dimensions (L/l/H) (mm)	157 / 42 / 218 mm
Poids (kg)	0.84 kg
Tir	Coup / coup
Capacité du chargeur	180
Type de projectiles	Agrafes TK
Longueurs des projectiles (mm)	6 - 16 mm
Diamètre des projectiles (mm)	0.65 x 0.95 mm
Pression d'utilisation	4 - 7 bars
Consommation d'air par coup	0.37 l / coup
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601090557
Livré avec	Carton. Disponible en version BOX en option.

Projectiles


Agrafes TK

B

6 - 16 mm

Ø 0,60 x 0,75 mm

4,1



Ø 0,6 x 0,75

Avantages

- Sécurité sur la gâchette
- Chargement facile.
- Déflecteur orienté.
- Poignée de confort en caoutchouc : prise en main antidérapante et réduction des vibrations et de la fatigue.
- Échappement arrière avec silencieux : évite que le lubrifiant tombe sur la surface de travail.
- Magasin à chargement par le bas : protège les pièces internes (maintenance réduite).

Niveau sonore

$L_{WA,1s}$	89.02 dB (A)
$K_{WA,1s}$	2.5
$L_{PA,1s}$	79.70 dB (A)
$K_{PA,1s}$	2.5

Valeur de vibration selon ISO 8662-11 inférieure à la limite à déclarer établie par ISO 12100-1/2