



FICHE TECHNIQUE

# N-64 P1

## Cloueur pneumatique pour minibrads-brads

Fixation de meubles, cadres, lambris, serrureries, parcloles, bureaux, bars, bateaux, roulettes, cercueils.



L 299  
l 174  
H 281



1,72 kg



100



5 - 8 bars



20 - 64 mm



1,4 - 1,6 mm



2,8 mm



## N-64 P1 | FICHE TECHNIQUE

Cloueur pneumatique de finition

Code 12B1664



### Description

Cloueur pneumatique de finition conçu pour la fixation de meubles, cadres, lambris, serrureries, parloses, bureaux, bars, bateaux, roulottes, cercueils...

Dimensions (L/l/H) (mm)	299 / 74 / 281 mm
Poids (kg)	1,72 kg
Tir	Coup par coup
Type de projectiles	Pointes N
Capacité du chargeur	100 pointes
Longueurs des projectiles	20 à 64 mm
Diamètre des projectiles	1,4 x 1,6 mm
Pression d'utilisation	5 - 8 bars
Consommation d'air	0,88 l
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601035770
Livré avec	Carton



### Avantages


- > Appareil léger et maniable
- > Embout de protection
- > Débrayage rapide du bec sans outil
- > Sécurité sur le nez
- > Déflecteur orientable

### Projectiles

#### Pointes N

de 20 à 64 mm

Ø 1,4 x 1,6 mm



### Autre version disponible

> code : 12B1664B - Livrée avec coffret Alsabox 1

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.