



FICHE TECHNIQUE

AL-35 P

AL-35 P1

AL-

Cloueur pneumatique pour minibrads-brads

Une fixation invisible et précise pour moulures, frises, décos, cadres, miroirs et parcloses, offrant un résultat propre et esthétique.



L 240
144
H 162



0,90 kg



100



✓



10 - 35 mm



0,60 mm



AL-35 P1 | FICHE TECHNIQUE

Cloueur pneumatique de finition

Code 12B2335



Description

Cloueur pneumatique de finition, idéal pour la fixation invisible de moulures, frises, décos...

Dimensions (L/l/H) (mm)	240 / 44 / 162 mm
Poids (kg)	0,90 kg
Tir	Coup par coup
Type de projectiles	Pointes AL
Capacité du chargeur	100 pointes
Longueurs des projectiles	10 à 36 mm
Diamètre des projectiles	0,6 mm
Pression d'utilisation	4-7 bars
Consommation d'air	0,34 l/coup
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601032878
Livré avec	Coffret. Disponible en version BOX en option.



Avantages


- Appareil léger et maniable
- Sécurité sur la gâchette
- Embout de protection
- Permet de réaliser des fixations quasi-invisible

Projectiles

Pointes AL

de 10 à 36 mm

Ø 0,60 mm



B