



FICHE TECHNIQUE

T 64 P1

T 64 P1

Cloueur pneumatique pour pointes T

Robuste et efficace, ce cloueur est idéal pour la fixation rapide de caisses, palettes et parquets, garantissant solidité et gain de temps.



L 320
193
H 283



2,84 kg



70



5 - 8 bars



25 - 64 mm



2,2 mm



7,0 mm



T 64 P1 | FICHE TECHNIQUE

Cloueur pneumatique

Code 12T2264



Description

Cloueur pneumatique pour pointes T, spécialement conçu pour la fixation de caisses, palettes ou encore de parquets.



Dimensions (L/l/H) (mm)	320 / 93 / 283 mm
Poids (kg)	2,84 kg
Tir	Coup par coup
Type de projectiles	Pointes T
Capacité du chargeur	70 pointes
Longueurs des projectiles	25 à 64 mm
Diamètre des projectiles	2,2 mm
Pression d'utilisation	5-8 bars
Consommation d'air	1,39 l/coup
Matériau support	Métal/Bois
Code EAN	3660601035763
Livré avec	Carton. Disponible en version BOX en option.


Avantages

- Appareil robuste
- Sécurité sur le bec
- Déflecteur orientable

Projectiles

Pointes T

de 25 à 64 mm
Ø 2,2 mm



G

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas.
Photos de présentation non contractuelles.