ALSAFIX®

FICHE TECHNIQUE

VIPA-B1

Perceuse-visseuse à percussion sans-fil

Perceuse-visseuse à percussion sans fil, idéale pour tous vos travaux dans le bâtiment.



L 191 l 62 H 215	1,54 kg	5,0 Ah Li-ion 18 V	✓	13 mm autoserrant	135 Nm

VIPA-B1 | FICHE TECHNIQUE

Perceuse-visseuse à percussion sans-fil

Code **12VIP1850**



Description

Perceuse-visseuse à percussion sans-fil, idéale pour tous vos travaux dans le bâtiment. Installations électriques, maçonnerie, menuiserie, ébénisterie, plomberie... Elle est munie d'un mandrin auto-serrant de 13 mm et de 11 niveaux de couple.

Dimensions (L/l/H) (mm)	191.5 / 62.4 / 215.3 mm
Poids (kg)	1,54 kg (outil seul)
Mandrin	13 mm auto-serrant
Couple max.	135 Nm
Vitesse de rotation à vide	Vitesse basse : 0 - 550 tr/min Vitesse haute : 0 - 2 000 tr/min
Modes	Vissage / Perçage à percussion
Code EAN	3660601092711
Livrée avec	Coffret, 2 batteries et 1 chargeur

Avantages

- Mode perçage à percussion
- Mandrin métallique 13 mm auto-serrant
- 11 niveaux de couple et 2 vitesses
- Eclairage LED de la zone de travail
- Moteur brushless performant offrant jusqu'à 135 Nm de couple
- Sélecteur du sens de rotation
- Contrôle du retour de force pour plus de sécurité
- Compatible avec les batteries 2,5 et 5,0 Ah de la gamme

Capacités

Vissage	**Max. recommandé**
Vis à bois	**10 x 90 mm**
Boulonnage	
Boulons	**M6**
Perçage (Ø)	
Acier	**13 mm**
Bois	**89 mm**
Béton	**16 mm**

Niveau sonore et vibrations

Valeurs caractéristiques du bruit conformément à la norme	**EN 12549+A1**
Niveau de pression acoustique pondéré A au poste de travail (impact)	**88.5 dB**
Niveau de puissance acoustique pondéré A (impact)	**99.5 dB**
Valeur de vibration selon EN ISO 28927-13	**13.3 m/s²**

Produits associés

Batterie
18 V - **2.5 Ah**
code :
12BAT1825



Batterie
18 V - **5.0 Ah**
code :
12BAT1850



Chargeur
18 V
code :
12CHRG18



Autres versions disponibles

- **code : 12VIP1825** - Livrée en coffret avec 2 batteries 18 V - 2,5 Ah L-ion et 1 chargeur
- **code : 12VIP180X** - Livrée sans coffret, ni batterie, ni chargeur

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com