



FICHE TECHNIQUE

# T 32 P1

## Cloueur pneumatique pour pointes T

Fixation des arceaux sur un tonneau.



L 290  
l 177  
H 250



1,90 kg



80



5 - 8 bars



15 - 32 mm



2,2 mm



7,0 mm



## T 32 P1 | FICHE TECHNIQUE

Cloueur pneumatique

Code 15T2232

### Description

Cloueur pneumatique pour pointes T, spécialement conçu pour la fixation d'arceau sur les tonneaux.

Dimensions (L/l/H) (mm)	290 / 77 / 250 mm
Poids (kg)	1,90 kg
Tir	Coup par coup
Type de projectiles	Pointes T
Capacité du chargeur	80 pointes
Longueurs des projectiles	15 à 32 mm
Diamètre des projectiles	2,2 mm
Pression d'utilisation	5 - 8 bars
Consommation d'air	1,0 l
Matériau support	Métal / Bois
Code EAN	3660601056010
Livré avec	Carton



### Avantages


- > Appareil robuste
- > Sécurité sur le nez

### Projectiles

#### Pointes T

de 15 à 32 mm

Ø 2,2 mm



### Autre version disponible

> code : 15T2232B - Livrée avec coffret Alsabox 2

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.