ALSAFIX®

FICHE TECHNIQUE

Pointes TH

Pointes en vrac - Pointes tête homme (TH)

Pour le clouage bois sur bois.



18 - 70 mm

1,2 x 3,1 mm

Conditionnement


Lisse galvanisée G

Lisse inox A2

POINTE TÊTE HOMME | FICHE TECHNIQUE

Description technique

Diamètre du fil	1,2 à 3,1 mm
Longueurs	18 à 70 mm
Conditionnements	Cartons de 1 kg et 2,5 kg Seaux de 5 kg
Matériaux support	Bois



Applications

Pour clouage bois sur bois

Produit associé

Marteau pneumatique PN-C2

Tailles disponibles

Désignation	Code /1 kg	Code /2,5 kg	Code /5 kg	/kg		(N)*	(N)*	Classe EUROCODE 5
G TH 1,2 x 18	TH120185	-	TH120185S	5 745	6	-	-	2 (galva)
TH 1,2 x 20	TH120205	-	TH120205S	5 210	7	-	-	2 (galva)
TH 1,4 x 25	TH140255	-	TH140255S	3 105	8	-	-	2 (galva)
TH 1,8 x 30	1H180305*	TH180305	TH180305S	1 580	10	-	-	2 (galva)
TH 1,8 x 35	1H180355*	TH180355	TH180355S	1 365	12	-	-	2 (galva)
TH 2,0 x 40	1H200405*	TH200405	TH200405S	940	13	-	-	2 (galva)
TH 2,2 x 45	1H220455*	TH220455	TH220455S	730	15	-	-	2 (galva)
TH 2,5 x 50	1H250505*	TH250505	TH250505S	610	17	-	-	2 (galva)
TH 2,8 x 60	1H280605*	TH280605	TH280605S	340	20	-	-	2 (galva)
TH 3,1 x 70	1H310705*	TH310705	TH310705S	240	23	-	-	2 (galva)
A2 TH 1,8 x 35	-	TH180359	TH180359S	1365	12	-	-	3 (inox A2)

*** en sachet (autre conditionnement sur demande)**

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com