



FICHE TECHNIQUE

Béton S

Béton SDS+

Forets béton SDS+ 4 taillants

Les forets 4 taillants SDS-Plus, sont extrêmement résistants dans le béton armé grâce à leur tête de 4 taillants



6 - 20 mm



110 - 600 mm




50 - 540 mm



FORETS BÉTON SDS+ 4 TAILLANTS | FICHE TECHNIQUE

Description technique

Diamètre	6 à 20 mm
Longueur	110 à 600 mm
Emmanchement	SDS+ / NF 66-080
Matériau support	Béton armé - béton - brique pleine



Applications

Les forets 4 taillants SDS-Plus, sont extrêmement résistants dans le béton armé grâce à leur tête de 4 taillants. La pointe de centrage, avec son angle de 180°, permet un transfert intégral de l'énergie de frappe et donc une plus grande efficacité. Ce foret convient pour la maçonnerie, le béton et le béton armé.

Avantages

- Tranchants résistants au carbure pour une vitesse de pénétration accrue et une durabilité améliorée.
- 4 taillants symétriques au carbure garantissent un trou circulaire, net et précis tout en étant plus performants et moins susceptibles de se coincer, même dans les fers à béton.
- Hautes performances sur toute la durée de vie du foret
- La géométrie des 4 taillants d'assurer en permanence le contact d'au moins l'un des taillants avec le fer d'armature, prévenant ainsi le blocage du foret.
- L'ergonomie du foret lui confère de larges canaux d'évacuation de la poussière.

Produits associés

EY1HD1 - EY7881

Tailles disponibles

Code	Désignation			Kg /			
4T060110	SDS+ 6-110	1	10	0,4	6	110	50
4T060160	SDS+ 6-160	1	10	0,5	6	160	100
4T060210	SDS+ 6-210	1	10	0,6	6	210	150
4T065160	SDS+ 6,5-160	1	10	0,5	6,5	160	100
4T065210	SDS+ 6,5-210	1	10	0,5	6,5	210	150
4T065260	SDS+ 6,5-260	1	10	0,6	6,5	260	200
4T080110	SDS+ 8-110	1	10	0,6	8	110	50
4T080160	SDS+ 8-160	1	10	0,6	8	160	100
4T080210	SDS+ 8-210	1	10	0,7	8	210	150
4T080260	SDS+ 8-260	1	10	0,8	8	260	200
4T080310	SDS+ 8-310	1	10	1,2	8	310	250
4T100160	SDS+ 10-160	1	10	0,7	10	160	100
4T100210	SDS+ 10-210	1	10	0,8	10	210	150
4T100260	SDS+ 10-260	1	10	1,5	10	260	200
4T100310	SDS+ 10-310	1	10	1,7	10	310	250
4T100460	SDS+ 10-460	1	10	2,0	10	460	400
4T100600	SDS+ 10-600	1	10	3,0	10	600	540
4T120160	SDS+ 12-160	1	10	0,5	12	160	100

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

Tailles disponibles (suite)

Code	Désignation			Kg / 	 	 	
4T120210	SDS+ 12-210	1	10	1,2	12	210	150
4T120260	SDS+ 12-260	1	10	1,4	12	260	200
4T120310	SDS+ 12-310	1	10	1,8	12	310	250
4T140210	SDS+ 14-210	1	10	1,4	14	210	150
4T140310	SDS+ 14-310	1	10	1,6	14	310	250
4T140450	SDS+ 14-450	1	10	2,0	14	450	390
4T160210	SDS+ 16-210	1	10	1,4	16	210	150
4T160450	SDS+ 16-450	1	10	2,0	16	450	390
4T160600	SDS+ 16-600	1	10	3,0	16	600	540
4T200250	SDS+ 20-250	1	10	4,2	20	250	190
4T200450	SDS+ 20-450	1	10	5,0	20	450	390
4T200600	SDS+ 20-600	1	10	6,0	20	600	540

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.