



FICHE TECHNIQUE

Pointes TB

# Pointes TB

**Pointes en vrac - Pointes tête bombée (TB)**

**Finition anneau INOX A4**


Les pointes sont principalement utilisées dans la construction en bois, pour la fixation des bardages, le montage des terrasses et abris de jardins, etc.



25 - 90 mm



2,5 / 2,7 / 3,5  
3,9 mm



Conditionnement


Inox A4 A4



# POINTE TÊTE BOMBÉE ANNELÉE INOX A4 | FICHE TECHNIQUE

## Description technique

|                   |  |
|-------------------|--|
| Diamètre du fil   | 2,8 à 3,4 mm                             |
| Longueurs         | 30 à 90 mm                               |
| Conditionnements  | Cartons de 1 kg et 5 kg<br>Seaux de 5 kg |
| Matériaux support | Bois                                     |


**A4**

## Applications

Les pointes sont principalement utilisées dans la construction en bois, pour la fixation des bardages, le montage des terrasses, abris de jardins...

## Produit associé

Marteau pneumatique PN-C2

## Tailles disponibles

| Désignation               | Code  / 1 kg | Code  / 5 kg | Code  / 5 kg | ████████ /kg |    | (N)* | (N)* | Classe EUROCODE 5 |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|------|------|-------------------|
| <b>A4</b> TB 2,5/2,7 x 25 | TB200259     | 5B200259     | TB200259S    | 880          | 8  | 167  | 250  | 3 (inox A4)       |
| TB 2,5/2,7 x 30           | TB200309     | 5B200309     | TB200309S    | 735          | 10 | 200  | 250  | 3 (inox A4)       |
| TB 2,5/2,7 x 35           | TB220359     | 5B220359     | TB220359S    | 767          | 13 | 267  | 250  | 3 (inox A4)       |
| TB 2,5/2,7 x 40           | TB220409     | 5B220409     | TB220409S    | 668          | 15 | 300  | 250  | 3 (inox A4)       |
| TB 2,5/2,7 x 45           | TB250459     | 5B250459     | TB250459S    | 591          | 17 | 333  | 250  | 3 (inox A4)       |
| TB 2,5/2,7 x 50           | TB250509     | 5B250509     | TB250509S    | 530          | 18 | 367  | 250  | 3 (inox A4)       |
| TB 2,5/2,7 x 55           | TB250559     | 5B250559     | TB250559S    | 481          | 20 | 367  | 250  | 3 (inox A4)       |
| TB 2,5/2,7 x 60           | TB250609     | 5B250609     | TB250609S    | 440          | 23 | 400  | 250  | 3 (inox A4)       |
| TB 3,1/3,4 x 70           | TB310709     | 5B310709     | TB310709S    | 262          | 23 | 579  | 367  | 3 (inox A4)       |
| TB 3,1/3,4 x 80           | TB310809     | 5B310809     | TB310809S    | 229          | 27 | 661  | 367  | 3 (inox A4)       |
| TB 3,5/3,8 x 90           | TB350909     | 5B350909     | TB350909S    | 130          | 30 | 840  | 454  | 3 (inox A4)       |

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.