FICHE TECHNIQUE

# Pointes TC

## Pointes en vrac - Pointes tête béton conique (TC)
## Finition striée galvanisée

Pour toutes fixations du bois sur pierre, brique et béton.



30 - 80 mm

3,5 mm

Conditionnement

Striée galvanisée G

# POINTE BÉTON TÊTE CONIQUE (TC) | FICHE TECHNIQUE




## Description technique

| | |
|---|---|
| Diamètre du fil | 3,5 mm |
| Longueurs | 30 à 80 mm |
| Conditionnements | Cartons de 1 kg et 5 kg<br>Seaux de 5 kg |
| Matériaux support | Béton, brique, pierre |

## Applications

Pour toutes les fixations du bois sur pierre, brique et béton.

## Produit associé

Marteau pneumatique PN-C2

## Tailles disponibles

| Désignation | Code /1 kg | Code /5 kg | Code /5 kg | /kg | | (N)* | (N)* | Classe EUROCODE 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G TC 3,5 x 30 | BE350301 | BE350305 | BE35301S | 360 | 15 | - | - | 1 (galva) |
| TC 3,5 x 40 | BE350401 | BE350405 | BE35401S | 330 | 25 | - | - | 1 (galva) |
| TC 3,5 x 50 | BE350501 | BE350505 | BE35501S | 265 | 35 | - | - | 1 (galva) |
| TC 3,5 x 60 | BE350601 | BE350605 | BE35601S | 220 | 45 | - | - | 1 (galva) |
| TC 3,5 x 70 | BE350701 | BE350705 | BE35701S | 190 | 55 | - | - | 1 (galva) |
| TC 3,5 x 80 | BE350801 | BE350805 | BE35801S | 165 | 65 | | | 1 (galva) |

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com