



FICHE TECHNIQUE

Pointes TC

Pointes TC

Pointes en vrac - Pointes tête béton conique (TC)
Finition striée galvanisée


Pour toutes fixations du bois sur pierre, brique et béton.



30 - 80 mm



3,5 mm



Conditionnement

Striée galvanisée






POINTE BÉTON TÊTE CONIQUE STRIÉE GALVA | FICHE TECHNIQUE

Description technique

Diamètre du fil	3,5 mm
Longueurs	30 à 80 mm
Conditionnements	Cartons de 1 kg et 5 kg Sacs de 5 kg
Matériaux support	Béton, brique, pierre



Applications

Pour toutes les fixations du bois sur pierre, brique et béton

Produit associé

Marteau pneumatique PN-C2



Tailles disponibles

Désignation	Code /1 kg	Code /5 kg	Code /5 kg	→ /kg		(N)*	(N)*	Classe EUROCODE 5
G TC 3,5 x 30	BE350301	BE350305	BE35301S	360	15	-	-	1 (galva)
TC 3,5 x 40	BE350401	BE350405	BE35401S	330	25	-	-	1 (galva)
TC 3,5 x 50	BE350501	BE350505	BE35501S	265	35	-	-	1 (galva)
TC 3,5 x 60	BE350601	BE350605	BE35601S	220	45	-	-	1 (galva)
TC 3,5 x 70	BE350701	BE350705	BE35701S	190	55	-	-	1 (galva)
TC 3,5 x 80	BE350801	BE350805	BE35801S	165	65	-	-	1 (galva)

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.