



FICHE TECHNIQUE

# C 31/45 P2

## Cloueur pneumatique pour pointes en rouleaux

Idéal pour la fixation de bardeaux. Tête extra large de 10 mm.



L 294  
l 116  
H 276



2,20 kg



120



5 - 8 bars



19 - 45 mm



3,05 mm



10 mm

## C 31/45 P2 | FICHE TECHNIQUE

Cloueur pneumatique en rouleaux

Code **C31045P2**

### Description

Cloueur pneumatique pour pointes en rouleaux à têtes extra-larges, spécialement conçu pour la fixation de bardeaux.

Dimensions (L/l/H) (mm)	294 / 116 / 276 mm
Poids (kg)	2,20 kg
Tir	Coup par coup / Rafale
Type de projectiles	ROOFING
Capacité du chargeur	120 pointes
Longueurs des projectiles	19 à 45 mm
Diamètre des projectiles	3,05 mm
Pression d'utilisation	5 - 8 bars
Consommation d'air	1,06 l
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601052241
Livré avec	Coffret



### Avantages


- > Utilise des pointes à têtes extra-larges de 10 mm de diamètre
- > Réglage de profondeur
- > Déflecteur orientable
- > Sécurité sur le nez
- > Sélecteur de mode de tir
- > Embout de protection

### Projectiles

#### Pointes ROOFING

de 19 à 45 mm

Ø 3,05 mm



### Autre version disponible

> code : **C31045P2B** - Livrée avec coffret Alsabox 2

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.