



FICHE TECHNIQUE

Cheville NHS

Chevilles nylons à frapper

- Cheville NHS tête fraisée (TF) - version zinguée
- Cheville NHS tête plate (TP) - version zinguée - collerette plate

Fixation de rails pour plaquiste, tasseaux pour menuisiers, appareillage pour électriciens... Fixation de chevrons sur maçonnerie, de pattes équerres sur plusieurs parois dans la maçonnerie creuse...



5 - 8 mm



35 - 140 mm



5 - 70 mm



30 - 70 mm



5 - 6 mm



25 - 30 mm



10 mm



25 - 30 mm



CHEVILLE NHS | FICHE TECHNIQUE

Applications

Fixation de rails pour plaquiste, tasseaux pour menuisiers, appareillage pour électriciens...
Fixation de chevrons sur maçonnerie, de pattes équerres sur plusieurs parois dans la maçonnerie creuse...

Description technique

Diamètres	5 à 8 mm
Longueurs	35 à 140 mm
Matériaux support	Béton - Brique - Silico-calcaire - Pierre naturelle

Tailles disponibles


Tête fraisée (TF) - version zinguée

Code	Désignation			kg/ 				
CF05035	NHS 5-35	100	2 400	9	5	35	5	30
CF05045	NHS 5-45	200	2 400	10	5	45	15	30
CF06040	NHS 6-40	200	2 400	10	6	40	10	30
CF06060	NHS 6-60	200	1 600	13	6	60	30	30
CF06080	NHS 6-80	100	1 200	12	6	80	50	30
CF08060	NHS 8-60	100	800	9	8	60	10	50
CF08080	NHS 8-80	100	800	12	8	80	30	50
CF08100L	NHS 8-100	100	600	11	8	100	30	70
CF08120L	NHS 8-120	100	600	13	8	120	50	70
CF08140L	NHS 8-140	100	600	14	8	140	70	70

Tête plate (TP) - version zinguée - collerette plate

Code	Désignation			kg/ 				
CF05025P	NHS 5-25	200	4 800	15	5	25	10	25
CF05035P	NHS 5-35	200	3 600	14	5	35	10	25
CF06040P	NHS 6-40	200	2 400	10	6	40	10	30
PO24570	NHSF 6-30	200	800	3	6	30	10	30

Mode de pose



ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif.
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

CHEVILLE NHS | FICHE TECHNIQUE

Tête fraisée (TF) - version zinguée

Tableau de résistance à l'arrachement [kN]				
Substrat	NHS-5	NHS-6	NHS-8	NHS-10
Béton C20/25	0,31	0,23	0,42	0,02
Brique d'argile solide	0,06	0,18	0,43	1,34
Brique de silicate de calcium	0,26	0,32	0,43	-
Béton cellulaire autoclavé	0,10	0,13	0,23	0,44



Tête plate (TP) - version zinguée - collerette plate

Tableau de résistance à l'arrachement [kN]				
Substrat	NHSF-5	NHS-5	NHS-6	NHS-6
Béton C20/25	0,31	0,64	0,23	0,67
Brique d'argile solide	0,06	0,40	0,18	0,30
Brique de silicate de calcium	0,26	0,42	0,32	0,42
Béton cellulaire autoclavé	0,10	0,08	0,13	0,11

Produits associés

Marteau perforateur EY1HD1

Code : EY1HD1J18V



Foret béton SDS+ 4 taillants

Code : T060110



ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.