




FICHE TECHNIQUE

Cheville NP

Cheilles nylon - Cheville NP

Fixation de signalisation. Fixation légère.



5- 16 mm



25 - 80 mm

CHEVILLE NP | FICHE TECHNIQUE

Applications

Cheville pour tous types de fixations légères.

Description technique

Diamètres	5 à 16 mm
Longueurs	25 à 100 mm
Matériaux support	Béton - Brique - Silico-calcaire - Silico-calcaire creuse - Hourdis - Béton cellulaire - Pierre naturelle - Béton cellulaire - Carreaux de plâtre



Tailles disponibles

Code	Désignation		kg /			Ø vis	(kn)	(kn)
CN05025	NP 5-25	200	0,2	5	25	2,5 - 4 mm	0,04	0,04
CN06030	NP 6-30	200	0,2	6	30	3,5 - 5 mm	0,06	0,06
CN08040	NP 8-40	200	0,3	8	40	4,5 - 6 mm	0,07	0,07
CN10050	NP 10-50	100	0,3	10	50	6 - 8 mm	0,09	0,09
CN12060	NP 12-60	50	0,3	12	60	8 - 10 mm	0,20	0,20
CN14070	NP 14-80	25	0,3	14	70	10 - 12 mm	0,40	0,40
CN16080	NP 16-100	25	0,4	16	80	12 mm	0,50	0,50

Caractéristiques

Tableau de résistance à l'arrachement caractéristique (kN)				
Type	Charges recommandées (kN)		Charges recommandées (kg)	
	Traction	Cisaillement	Traction	Cisaillement
NP 5x25 mm	0,04	0,04	4	4
NP 6x30 mm	0,06	0,06	6	6
NP 7x38 mm	0,07	0,07	7	7
NP 8x40 mm	0,09	0,09	9	9
NP 10x50 mm	0,20	0,20	20	20
NP 12x60 mm	0,40	0,40	40	40
NP 14x80 mm	0,50	0,50	50	50





En prenant en compte le facteur de sécurité 4

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.



CHEVILLE NP | FICHE TECHNIQUE

Mode de pose



Produits associés

Marteau perforateur EY1HD1

Code : EY1HD1J18V



Foret béton SDS+ 4 taillants

Code : T060110



Série VBF



ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.