




Pointes CR

FICHE TECHNIQUE

Pointes CR

Pointes en vrac - Pointes crampillon (CR)


Pour la fixation de clôture.



27 - 50 mm



2,70 x 5,00
mm




Galvanisée à
chaud HDG



CRAMPILLON GALVANISÉ À CHAUD 50µm | FICHE TECHNIQUE

Description technique

Diamètre du fil	2,7 à 5,0 mm
Longueurs	27 et 50 mm
Conditionnements	Cartons de 5 kg Sdeaux de 5 kg
Matériaux support	Bois



Application

Pour la fixation des fils sur les poteaux en bois des clôtures

Produit associé

Marteau pneumatique pour crampillons PN-C2-U

Tailles disponibles

Désignation	Code / 5kg	Code / 5 kg	/kg					Classe EUROCODE 5
CR 2,7 x 27	CR270275	CR270275S	468	10	-	-	-	3 (HDG)
CR 3,0 x 30	CR300305	CR300305S	270	10	-	-	-	3 (HDG)
CR 3,5 x 35	CR350355	CR350355S	212	10	-	-	-	3 (HDG)
CR 4,5 x 40	CR450405	CR450405S	108	10	-	-	-	3 (HDG)
CR 5,0 x 50	CR500505	CR500505S	70	10	-	-	-	3 (HDG)

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.