




FICHE TECHNIQUE

SDS MAX-Y CUTTER®

Forets SDS MAX-Y CUTTER®

Idéal pour tous les types de travaux de maçonnerie.



16 - 45 mm



340 - 520
mm



200 - 400
mm



FORETS SDS MAX-Y CUTTER® | FICHE TECHNIQUE

Description technique

Diamètre	16 à 45 mm
Longueur	320 à 92 mm
Emmanchement	SDS max / NF 66-080
Matériau support	Béton armé - béton - brique pleine

Applications

Idéal pour tous les types de travaux de maçonnerie et de construction en général.

Avantages

- L'utilisateur profite d'une expérience de perçage particulièrement aisée, avec une réduction significative des vibrations.
- La tête du foret est dotée d'un insert en carbure de tungstène pour une résistance exceptionnelle dans l'armature et une avance de perçage extrêmement rapide.

Produits associés






-

Tailles disponibles

Code	Désignation		kg/			
PO21422	SDS MAX-Y CUTTER® 16-340	1	0,5	16	340	200
PO21424	SDS MAX-Y CUTTER® 16-540	1	1,0	16	540	400
PO21428	SDS MAX-Y CUTTER® 18-340	1	0,5	18	340	200
PO21430	SDS MAX-Y CUTTER® 18-540	1	1,0	18	540	400
PO21438	SDS MAX-Y CUTTER® 20-320	1	0,6	20	320	200
PO21440	SDS MAX-Y CUTTER® 20-520	1	1,0	20	520	400
PO21446	SDS MAX-Y CUTTER® 22-520	1	1,0	22	520	400
PO21448	SDS MAX-Y CUTTER® 22-920	1	3,5	22	920	800
PO21452	SDS MAX-Y CUTTER® 24-520	1	1,0	24	520	400
PO21456	SDS MAX-Y CUTTER® 25-520	1	1,0	25	520	400
PO21458	SDS MAX-Y CUTTER® 25-920	1	3,5	25	920	800
PO21460	SDS MAX-Y CUTTER® 26-340	1	0,8	26	340	200
PO21464	SDS MAX-Y CUTTER® 28-320	1	0,9	28	320	200
PO21466	SDS MAX-Y CUTTER® 28-520	1	1,3	28	520	400
PO21472	SDS MAX-Y CUTTER® 30-520	1	1,6	30	520	400
PO21476	SDS MAX-Y CUTTER® 32-520	1	1,9	32	520	400
PO21478	SDS MAX-Y CUTTER® 32-920	1	2,7	32	920	800
PO21482	SDS MAX-Y CUTTER® 35-520	1	2,0	35	520	400
PO21490	SDS MAX-Y CUTTER® 40-520	1	2,4	40	520	400
PO21494	SDS MAX-Y CUTTER® 45-520	1	2,6	45	520	400



Tailles disponibles (suite)

Code	Désignation			kg/ 			
4T120210	SDS+ 12-210	1	10	1,2	12	210	150
4T120260	SDS+ 12-260	1	10	1,4	12	260	200
4T120310	SDS+ 12-310	1	10	1,8	12	310	250
4T140210	SDS+ 14-210	1	10	1,4	14	210	150
4T140310	SDS+ 14-310	1	10	1,6	14	310	250
4T140450	SDS+ 14-450	1	10	2,0	14	450	390
4T160210	SDS+ 16-210	1	10	1,4	16	210	150
4T160450	SDS+ 16-450	1	10	2,0	16	450	390
4T160600	SDS+ 16-600	1	10	3,0	16	600	540
4T200250	SDS+ 20-250	1	10	4,2	20	250	190
4T200450	SDS+ 20-450	1	10	5,0	20	450	390
4T200600	SDS+ 20-600	1	10	6,0	20	600	540