



FICHE TECHNIQUE

SDS MAX

SDS MAX-Y CUTTER®

Forets SDS MAX-Y CUTTER®

Idéal pour tous les types de travaux de maçonnerie.



16 - 45 mm



340 - 520 mm



200 - 400 mm



FORETS SDS MAX-Y CUTTER® | FICHE TECHNIQUE

Description technique

Diamètre	16 à 45 mm
Longueur	320 à 92 mm
Emmanchement	SDS max / NF 66-080
Matériau support	Béton armé - béton - brique pleine

Applications

Idéal pour tous les types de travaux de maçonnerie et de construction en général.

Avantages

- L'utilisateur profite d'une expérience de perçage particulièrement aisée, avec une réduction significative des vibrations.
- La tête du foret est dotée d'un insert en carbure de tungstène pour une résistance exceptionnelle dans l'armature et une avance de perçage extrêmement rapide.

Produits associés

Tailles disponibles

Code	Désignation		Kg /				
PO21422	SDS MAX-Y CUTTER® 16-340	1	0,5	16	340	200	
PO21424	SDS MAX-Y CUTTER® 16-540	1	1,0	16	540	400	
PO21428	SDS MAX-Y CUTTER® 18-340	1	0,5	18	340	200	
PO21430	SDS MAX-Y CUTTER® 18-540	1	1,0	18	540	400	
PO21438	SDS MAX-Y CUTTER® 20-320	1	0,6	20	320	200	
PO21440	SDS MAX-Y CUTTER® 20-520	1	1,0	20	520	400	
PO21446	SDS MAX-Y CUTTER® 22-520	1	1,0	22	520	400	
PO21448	SDS MAX-Y CUTTER® 22-920	1	3,5	22	920	800	
PO21452	SDS MAX-Y CUTTER® 24-520	1	1,0	24	520	400	
PO21456	SDS MAX-Y CUTTER® 25-520	1	1,0	25	520	400	
PO21458	SDS MAX-Y CUTTER® 25-920	1	3,5	25	920	800	
PO21460	SDS MAX-Y CUTTER® 26-340	1	0,8	26	340	200	
PO21464	SDS MAX-Y CUTTER® 28-320	1	0,9	28	320	200	
PO21466	SDS MAX-Y CUTTER® 28-520	1	1,3	28	520	400	
PO21472	SDS MAX-Y CUTTER® 30-520	1	1,6	30	520	400	
PO21476	SDS MAX-Y CUTTER® 32-520	1	1,9	32	520	400	
PO21478	SDS MAX-Y CUTTER® 32-920	1	2,7	32	920	800	
PO21482	SDS MAX-Y CUTTER® 35-520	1	2,0	35	520	400	
PO21490	SDS MAX-Y CUTTER® 40-520	1	2,4	40	520	400	
PO21494	SDS MAX-Y CUTTER® 45-520	1	2,6	45	520	400	



Tailles disponibles (suite)

Code	Désignation			Kg / 			
4T120210	SDS+ 12-210	1	10	1,2	12	210	150
4T120260	SDS+ 12-260	1	10	1,4	12	260	200
4T120310	SDS+ 12-310	1	10	1,8	12	310	250
4T140210	SDS+ 14-210	1	10	1,4	14	210	150
4T140310	SDS+ 14-310	1	10	1,6	14	310	250
4T140450	SDS+ 14-450	1	10	2,0	14	450	390
4T160210	SDS+ 16-210	1	10	1,4	16	210	150
4T160450	SDS+ 16-450	1	10	2,0	16	450	390
4T160600	SDS+ 16-600	1	10	3,0	16	600	540
4T200250	SDS+ 20-250	1	10	4,2	20	250	190
4T200450	SDS+ 20-450	1	10	5,0	20	450	390
4T200600	SDS+ 20-600	1	10	6,0	20	600	540

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.