



FICHE TECHNIQUE

Cheville suspente EN-C

Cheville suspente EN-C pour plafond

Suspente pour faux-plafond.

Trou \varnothing 5 mm.



8 mm



47 mm

CHEVILLE SUSPENTE EN-C pour plafond | FICHE TECHNIQUE

Application

Pour la fixation de suspentes pour faux-plafonds.

Description technique

Diamètres	8 mm
Longueurs	42 mm
Diamètre du trou	5 mm
Matériaux support	Béton - Hourdis - Brique - Silico-calcaire - Béton cellulaire





Avantages

- > Installation facile sans chevilles, ni vis
- > Ancrage tout métal : classement au feu (BWR2) classe A1
- > Fabriqué en acier à ressort avec revêtement anticorrosion

Taille disponible

Code	Désignation			kg /			(kn)
PO26060	EN-C	100	1000	1	8	47	0,2

Mode de pose



Produits associés

Marteau perforateur EY1HD1

Code : EY1HD1J18V



Foret béton SDS+ 4 taillants

Code : T060110



ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.