



FICHE TECHNIQUE

POINTES P

Pointes pour cloueurs poudre

Nos pointes hautes qualités pour cloueurs poudre, idéales pour le fixation de rails sur béton et acier, semelle bois sur béton, feuillard sur béton, planches sur béton.



25 - 75 mm



3,7 mm



8,2 mm



Conditionnement

POINTE P | FICHE TECHNIQUE

Description technique

Diamètre du fil	3,7 mm
Longueurs	25 à 75 mm
Matériaux support	Béton / acier



Applications

Nos pointes hautes qualités pour cloueurs poudre, idéales pour le fixation de rails sur béton et acier, semelle bois sur béton, feuillard sur béton, planches sur béton.

Produits associés

Cloueur poudre P 3500

Code : PO52000



Charges en bande PSL

PSL vertes - puissance faible code : PO50622
 PSL jaunes - puissance moyenne code : PO50626
 PSL rouges - puissance forte code : PO50630
 PSL noires - puissance forte code : PO20005



Compatibilités

P60 - P200 - P70 SR - DX36 - DXA40 - DXA41

Tailles disponibles

Code	Désignation			kg/				Classe EUROCODE 5
PO50026	P 25	100	1 000	3,0	25	8,2	3,7	
PO50030	P 30	100	1 000	3,5	30	8,2	3,7	
PO50032	P 35	100	1 000	4,0	35	8,2	3,7	
PO50034	P 40	100	1 000	4,5	40	8,2	3,7	
PO50036	P 45	100	1 000	5,0	45	8,2	3,7	
PO50038	P 50	100	1 000	5,5	50	8,2	3,7	
PO50040	P 60	100	1 000	5,5	60	8,2	3,7	
PO50044	P 65	100	1 000	7,0	65	8,2	3,7	
PO50046	P 70	100	1 000	7,5	70	8,2	3,7	
PO50048	P 75	100	1 000	8,0	75	8,2	3,7	