

RB398S

MACHINE A LIGATURER

APPLICATION

Idéale pour les travaux d'attache des fers à béton.
Plombier. Chauffagiste. Electricien. Maçon.
Construction en général. Béton préfabriqué. BTP.



code **RB93401**

PROJECTILE

BOBINES DE FIL



TW898
TW898-EG galva

DESCRIPTION TECHNIQUE

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| . Code | RB93401 |
| . Batterie | 14,4 V - 4 Ah Li-ion |
| . Dimensions | 305 / 105 / 289 mm |
| . Poids | 2,27 Kg |
| . Temps de charge 100% | 65 min |
| . Température de fonctionnement | -10°C à 40°C |
| . Diamètre des fers | 10 x 10 à 16 x 19 mm |
| . Ecartement max | 39 mm |

DESCRIPTION TECHNIQUE PROJECTILE

| | |
|-----------------------------------|---|
| . Code | TW90514 |
| . Designation | TW898 |
| . Matière | SAEJ403 |
| . Composition | C 0.13 à 0.18% Mn 0.60 à 0.90% P moins de 0.030% S moins de 0.050% |
| . Résistance à la traction du fil | 385 à 560 N/mm ² |
| . Dimension | 0.80 mm |
| . Nbs de ligature | 120 par bobine |

AVANTAGE

- . 0,8 sec/ligature
- . 3 tours/ligature
- . 95 m/bobine
- . 120 ligature/bobine
- . diamètre du fil : 0,8 mm
- . 3500 ligatures/charge de batterie
- . **Livré dans un coffret avec 2 batteries et 1 chargeur**

CONTACT

ALSAFIX
CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES
Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15
alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com

ALSAFIX
www.alsafix.com