



FICHE TECHNIQUE

Pointes TEL

Pointes TEL

Pointes en vrac - Pointes tête extra large (TEL) Finition carrée crantée cuivre

Pour la fixation d'ardoises, d'isolant, de tuiles bitumées ou de film protecteur sur une toiture.



27 - 45 mm



3,0 x 3,0 mm



Conditionnement

Carrée crantée cuivre CU



POINTE TEL CARRÉE CRANTÉE CUIVRE | FICHE TECHNIQUE

Description technique

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Diamètre du fil | 3 x 3 mm |
| Longueurs | 27 à 45 mm |
| Conditionnements | Cartons de 5 kg Seaux de 5 kg |
| Matériaux support | Bois |



Applications

Permet la fixation d'ardoise sur une toiture, d'isolant, de tuile bitumée ou de film protecteur.



Produit associé

Marteau pneumatique PN-C2

Tailles disponibles

| Désignation | Code /1 kg | Code /2,5 kg | Code /5 kg | Code /5 kg | /kg | | (N)* | (N)* | Classe EUROCODE 5 |
|----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----|----|------|------|-------------------|
| TEL 3 x 3 x 27 | - | - | TL300277 | TL300277S | 464 | 9 | - | - | 1 (cuivre) |
| TEL 3 x 3 x 30 | - | - | TL300307 | TL300307S | 417 | 10 | - | - | 1 (cuivre) |
| TEL 3 x 3 x 35 | - | - | TL300357 | TL300357S | 357 | 12 | - | - | 1 (cuivre) |
| TEL 3 x 3 x 40 | - | - | TL300407 | TL300407S | 312 | 13 | - | - | 1 (cuivre) |
| TEL 3 x 3 x 45 | - | - | TL300457 | TL300457S | 277 | 15 | - | - | 1 (cuivre) |

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.