



FICHE TECHNIQUE

# Pointes TP

## Pointes en vrac - Pointes tête plate (TP)

### Finition lisse

Permet de fixer entre eux des supports de couverture, de petits éléments, des éléments de charpentes traditionnelles ou industrialisées.



18 - 300 mm



1,20 - 7,00  
mm



Lisse - Lisse galvanisée à  
chaud (HDG) 50 µm

CLASSE  
EUROCODE 5

1 (brut) /  
3 (HDG)

Conditionnement





# POINTE TÊTE PLATE LISSE | FICHE TECHNIQUE

## Description technique


Diamètre du fil	1,2 à 7,0 mm
Longueurs	18 à 300 mm
Conditionnements	Cartons de 1 kg, 2,5 kg et 5 kg Seaux de 5 kg
Matériaux support	Bois

## Applications

Permet de fixer entre eux des supports de couverture, de petits éléments, d'éléments de charpentes traditionnelles ou industrialisées

## Produit associé

Marteau pneumatique PN-C2












## Tailles disponibles

Désignation	Code  / 1kg	Code  / 2,5 kg	Code  / 5,0 kg	Code  / 5,0 kg	/kg		(N)*	(N)*	Classe EUROCODE 5
<b>B</b> TP 1,2 x 18	TP120181			TP120181S	5 745	6	46	64	1 (brut)
TP 1,5 x 20	TP150201			TP150201S	3 335	7	64	98	1 (brut)
TP 1,5 x 25	TP150251			TP150251S	2 705	8	80	98	1 (brut)
TP 1,8 x 30	1P180301*	TP180301		TP180301S	1 435	10	115	137	1 (brut)
TP 2,0 x 35	1P200351*	TP200351		TP200351S	1 025	12	149	167	1 (brut)
TP 2,2 x 40	1P220401*	TP220401		TP220401S	790	13	188	198	1 (brut)
TP 2,8 x 40	1P280401*	TP280401		TP280401S	495	13	239	306	1 (brut)
TP 2,5 x 45	1P250451*		TP250451	TP250451S	540	15	240	250	1 (brut)
TP 2,5 x 50	1P250501*		TP250501	TP250501S	494	17	267	250	1 (brut)
TP 2,8 x 50	1P280501*		TP280501	TP280501S	387	17	299	306	1 (brut)
TP 2,8 x 55	1P280551*		TP280551	TP280551S	350	18	329	306	1 (brut)
TP 3,1 x 55	1P310551*		TP310551	TP310551S	300	18	364	367	1 (brut)
TP 5,0 x 55			TP500551	TP500551S	117				1 (brut)
TP 2,8 x 60	1P280601*		TP280601	TP280601S	340	20	358	306	1 (brut)
TP 3,1 x 60	1P310601*		TP310601	TP310601S	279	20	397	367	1 (brut)
TP 3,5 x 65	1P350651*		TP350651	TP350651S	188	22	485	454	1 (brut)
TP 3,1 x 70	1P310701*		TP310701	TP310701S	232	23	463	367	1 (brut)
TP 3,5 x 70	1P350701*		TP350701	TP350701S	190	23	523	454	1 (brut)
TP 3,5 x 80	1P350801*		TP350801	TP350801S	140	27	597	454	1 (brut)
TP 4,0 x 90	1P400901*		TP400901	TP400901S	110	30	768	571	1 (brut)
TP 4,5 x 100	1P451001*		TP451001	TP451001S	80	33	960	698	1 (brut)
TP 5,0 x 110	1P501101*		TP501101	TP501101S	59	37	1173	833	1 (brut)
TP 5,0 x 125	1P501251*		TP501251	TP501251S	52	42	1333	833	1 (brut)
TP 5,5 x 140			TP551401	TP551401S	38	47	1643	976	1 (brut)
TP 6,0 x 160			TP601601	TP601601S	28	53	2048	1125	1 (brut)
TP 6,5 x 180			TP651801	TP651801S	21	60	2496	1280	1 (brut)
TP 7,0 x 200			TP702001	TP702001S	16	67	2987	1441	1 (brut)
TP 7,0 x 220			TP702201	TP702201S	15	73	3285	1441	1 (brut)
TP 7,0 x 250			TP702501		13	83	3733	1441	1 (brut)
TP 7,0 x 300			TP703001		11	100	4480	1441	1 (brut)

\* en sachet (autre conditionnement sur demande)

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, ALSAFIX ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

Désignation	Code  / 1kg	Code  / 2,5 kg	Code  / 5,0 kg	Code  / 5,0 kg	 /kg	 8	 (N)*	 (N)*	Classe EUROCODE 5
 TP 1,5 x 25	TP150255			TP150255S	2 705	8			3 (HDG)
TP 1,8 x 30	1P180305*	TP180305		TP180305S	1 580	10	115	137	3 (HDG)
TP 2,0 x 35	1P200355*	TP200355		TP200355S	1 065	12	149	167	3 (HDG)
TP 2,2 x 40	1P220405*	TP220405		TP220405S	800	13	188	198	3 (HDG)
TP 2,8 x 45	1P280455*		TP280455	TP280455S	455	15			3 (HDG)
TP 2,8 x 50	1P280505*		TP280505	TP280505S	385	17	299	306	3 (HDG)
TP 2,8 x 55	1P280555*		TP280555	TP280555S	355	18	329	306	3 (HDG)
TP 5,0 x 55			TP500555	TP500555S	117				3 (HDG)
TP 2,8 x 60	1P280605*		TP280605	TP280605S	340	20	358	306	3 (HDG)
TP 3,5 x 65	1P350655*		TP350655	TP350655S	260	22	485	454	3 (HDG)
TP 3,5 x 70	1P350705*		TP350705	TP350705S	190	23	523	454	3 (HDG)
TP 3,5 x 80	1P350805*		TP350805	TP350805S	165	27	597	454	3 (HDG)
TP 4,0 x 90	1P400905*		TP400905	TP400905S	110	30	768	571	3 (HDG)
TP 4,5 x 100	1P451005*		TP451005	TP451005S	80	33	960	698	3 (HDG)
TP 5,0 x 110	1P501105*		TP501105	TP501105S	59	37	1173	833	3 (HDG)
TP 5,0 x 125	1P501255*		TP501255	TP501255S	52	42	1333	833	3 (HDG)
TP 5,5 x 140			TP551405	TP551405S	38				3 (HDG)
TP 6,0 x 160			TP601605	TP601605S	28				3 (HDG)

\* en sachet (autre conditionnement sur demande)

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.