



Pointes TP


FICHE TECHNIQUE

Pointes TP

Pointes en vrac - Pointes tête plate (TP)

Finition torsadée

Permet de fixer entre eux des supports de couverture, de petits éléments, des éléments de charpentes traditionnelles ou industrialisées.




40 - 220 mm



2,2 - 6,5 mm



Conditionnement



Carré torsadée brut

B

Carré torsadée HDG
galvanisée à chaud 50 µm


HDG



POINTE TÊTE PLATE CARRÉ TORSADÉE | FICHE TECHNIQUE

Description technique

Diamètre du fil	2,2 à 6,5 mm
Longueurs	40 à 220 mm
Conditionnements	Cartons de 1 kg et 5 kg Sacs de 5 kg
Matériaux support	Bois



Applications

Permet de fixer entre eux des supports de couverture, de petits éléments, d'éléments de charpentes traditionnelles ou industrialisées

Produit associé

Marteau pneumatique PN-C2



Tailles disponibles

Désignation	Code /1 kg	Code /5 kg	Code /5 kg	/kg		(N)*	(N)*	Classe EUROCODE 5
TP 2,2 x 40	1P220404*	TP220404	TP220404S	800	13	188	198	1 (brut)
TP 2,5 x 50	1P250504*	TP250504	TP250504S	490	17	267	250	1 (brut)
TP 2,8 x 60	1P280604*	TP280604	TP280604S	340	23	418	306	1 (brut)
TP 3,1 x 70	1P310704*	TP310704	TP310704S	230	27	529	367	1 (brut)
TP 3,5 x 80	1P350804*	TP350804	TP350804S	165	30	672	454	1 (brut)
TP 4,0 x 90	1P400904*	TP400904	TP400904S	110	33	874	480	1 (brut)
TP 4,0 x 100	1P401004*	TP401004	TP401004S	100	37	939	571	1 (brut)
TP 4,5 x 110	1P451104*	TP451104	TP451104S	72	42	1575	698	1 (brut)
TP 5,0 x 125	1P501254*	TP501254	TP501254S	52	42	1333	833	1 (brut)
TP 5,5 x 140		TP551404	TP551404S	38	47	1643	976	1 (brut)
TP 6,0 x 160		TP601604	TP601604S	28	53	2048	1125	1 (brut)
TP 6,5 x 180		TP651804	TP651804S	21	60	2496	1280	1 (brut)
TP 6,5 x 200		TP652004	TP652004S	19	67	2773	1280	1 (brut)
TP 6,5 x 220		TP652204	TP652204S	17	73	3051	1280	1 (brut)
<hr/>								
TP 2,5 x 50	1P250507*	TP250507	TP250507S	500	17	267	250	3 (HDG)
TP 2,8 x 60	1P280607*	TP280607	TP280607S	340	20	358	306	3 (HDG)
TP 3,1 x 70	1P310707*	TP310707	TP310707S	235	27	529	367	3 (HDG)
TP 3,1 x 80	1P310807*	TP310807	TP310807S	210	30	595	367	3 (HDG)
TP 3,6 x 90	1P360907*	TP360907	TP360907S	140	33	768	476	3 (HDG)
TP 4,1 x 100	1P411007*	TP411007	TP411007S	95	37	962	596	3 (HDG)
TP 4,5 x 110	1P451107*	TP451107	TP451107S	70	42	1200	698	3 (HDG)
TP 5,0 x 125	1P501257*	TP501257	TP501257S	50	47	1493	833	3 (HDG)
TP 5,5 x 140		TP551407	TP551407S	40	47	1643	976	3 (HDG)
TP 6,0 x 160		TP601607	TP601607S	28	53	2048	1125	3 (HDG)
TP 6,5 x 180		TP651807	TP651807S	21	60	2496	1280	3 (HDG)
TP 6,5 x 200		TP652007	TP652007S	19	67	2773	1280	3 (HDG)
TP 6,5 x 220		TP652207	TP652207S	17	73	3051	1280	3 (HDG)

* en sachet (autre conditionnement sur demande)

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.