


DECLARATION DE CONFORMITE DECLARATION OF COMFORMITY

L'entreprise ALSAFIX déclare pour l'intégralité de ses produits que :
ALSAFIX declare for its whole products:

- Les matériaux utilisés pour la fabrication de ses produits sont de qualité.
Materials used for the manufacture of its products are of quality
- Nos produits sont tout à fait adaptés au marché européen.
Its products fit the requirements to be used in European market.
- Tous les appareils sont fabriqués selon les normes européennes et possèdent un Certificat Européen (CE).
All of its tools are made according the Europeans norms and have the European Certificates (EC).
- Tous les produits qui ont un Avis Technique Européen sont fabriqués selon les normes européennes et répondent aux exigences de l'ATE.
All of its products which have a European Technical Approval are made according the Europeans norms and fit the requirements of the ETA.
- Les agrafes, les pointes et vis INOX sont de qualité A2 304 ou A4 316 selon spécifications, celles galvanisées le sont mécaniquement ou à chaud selon spécifications, celles dites lisses sont en acier brut.
Tous ces produits sont adaptées au marché européen et répondent aux critères de qualité actuels.



Signature :



Romuald Roeckel

Date :

01/02/2011.

Qualification :

Directeur Administratif.

AGRAFAGE - CLOUAGE - PERCAGE - CHEVILLAGE - VISSAGE - DECOUPE - CONNECTEURS - AIR COMPRISE



DESCRIPTIF TECHNIQUE


Désignation :

POINTES EN ROULEAUX 16° ANNELEES GALVA

Numéro de déclaration :

DDC16F6

Photo :



Descriptif :

Pointes en rouleaux type coils 16° reliées par un fil métallique .

Finition :

Annelées tête plate.

Dimension :

Ø 2,3 à 3,4 mm L de 45 à 90 mm.

Matière :

acier galvanisé à chaud 12µm

Classe de service selon l'EUROCODE 5 :

Convient aux classe 1 et 2

Epaisseur de fixation conseillée :

de 15 mm à 30 mm

Application :

Assemblage bois/bois

Produits associés :

Cloueur C28/70P1; Cloueur C38/90P1 ; Cloueur C29/70P1 ;...



Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calculs et essais préalables propre à chaque cas.

AGRAFAGE - CLOUAGE - PERCAGE - CHEVILLAGE - VISSAGE - DECOUPE - CONNECTEURS - AIR COMPRI





CS 60023 - 114 a, rue Principale - 67240 GRIES
Tél. 03.88.72.42.41 - Fax. 03.88.72.17.15
E-mail : alsafix@alsafix.com

Comptabilité
T. 03.88.72.42.41
F. 03.88.72.10.11
compta@alsafix.com

Commercial
T. 03.88.72.19.31
F. 03.88.72.17.15
commercial@alsafix.com

SAV
T. 03.88.72.19.34
F. 03.88.72.17.15
sav@alsafix.com

Agence Paris
T. 01.48.44.44.59
F. 01.48.44.44.54
paris@alsafix.com

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Référence	Désignation	Ø x L	Epaisseur		Résistance aux efforts		conditionnement
			A fixer	Du support	Traction	Cisaillement	
16F23456	Coils 23/25 x 45 annelées galva	2,3 x 45	15	30	110 N	215 N	10 800
16F23506	Coils 23/25 x 50 annelées galva	2,3 x 50	17	33	125 N	215 N	9 000
16F23556	Coils 23/25 x 55 annelées galva	2,3x 55	18	37	132 N	215 N	9 000
16F25606	Coils 25/27 x 60 annelées galva	2,3x 60	20	40	154 N	215 N	9 000
16F25646	Coils 25/27 x 64 annelées galva	2,3x 64	21	43	160 N	215 N	7 200
16F25686	Coils 25/27 x 70 annelées galva	2,5 x 70	23	47	184 N	250 N	7 200
16F28806	Coils 28/31 x 80 annelées galva	2,8 x 80	27	48	241 N	305 N	4 500
16F31886	Coils 31/34 x 90 annelées galva	3,1 x 90	30	60	295 N	360 N	10 800

Selon DIN 1052 :1988 et EN1995 :2008

Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calculs et essais préalables propre à chaque cas.

AGRAFAGE - CLOUAGE - PERCAGE - CHEVILLAGE - VISSAGE - DECOUPE - CONNECTEURS - AIR COMPRI



S.A.S. au capital de 500 000 € - Siret 394 096 473 00035 - R.C. Strasbourg - APE 4669B - Lieu de Juridiction Strasbourg