CS 60023 - 114 a, rue Principale - 67240 GRIES
Tél. 03.88.72.42.41 - **Fax. 03.88.72.17.15**
E-mail : alsafix@alsafix.com

Comptabilité	**Commercial**	**SAV**	**Agence Paris**
T. 03.88.72.42.41	T. 03.88.72.19.31	T. 03.88.72.19.34	T. 01.48.44.44.59
F. 03.88.72.10.11	F. 03.88.72.17.15	F. 03.88.72.17.15	F. 01.48.44.44.54
compta@alsafix.com	commercial@alsafix.com	sav@alsafix.com	paris@alsafix.com

DECLARATION DE CONFORMITE
DECLARATION OF COMFORMITY

L'entreprise ALSAFIX déclare pour l'intégralité de ses produits que :
ALSAFIX declare for its whole products:

- Les matériaux utilisés pour la fabrication de ses produits sont de qualité.
  Materials used for the manufacture of its products are of quality

- Nos produits sont tout à fait adaptés au marché européen.
  Its products fit the requirements to be used in European market.

- Tous les appareils sont fabriqués selon les normes européennes et possèdent un Certificat Européen (CE).
  All of its tools are made according the Europeans norms and have the European Certificates (EC).

- Tous les produits qui ont un Avis Technique Européen sont fabriqués selon les normes européennes et répondent aux exigences de l'ATE.
  All of its products which have a European Technical Approval are made according the Europeans norms and fit the requirements of the ETA.

- Les agrafes, les pointes et vis INOX sont de qualité A2 304 ou A4 316 selon spécifications, celles galvanisées le sont mécaniquement ou à chaud selon spécifications, celles dites lisses sont en acier brut.
  Tous ces produits sont adaptées au marché européen et répondent aux critères de qualité actuels.

Signature :

Romuald Roeckel

Date : 01/02/2011.


Qualification : Directeur Administratif.



CS 60023 - 114 a, rue Principale - 67240 GRIES
Tél. 03.88.72.42.41 - **Fax. 03.88.72.17.15**
E-mail : alsafix@alsafix.com

Comptabilité	Commercial	SAV	Agence Paris
T. 03.88.72.42.41	T. 03.88.72.19.31	T. 03.88.72.19.34	T. 01.48.44.44.59
F. 03.88.72.10.11	F. 03.88.72.17.15	F. 03.88.72.17.15	F. 01.48.44.44.54
compta@alsafix.com	commercial@alsafix.com	sav@alsafix.com	paris@alsafix.com

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Désignation :	**VIS A BOIS TÊTE FRAISEE VBF**
Numéro de déclaration :	DDCVBF
Photo :	
Descriptif :	Vis tête fraisée et bombée en vrac.
Finition :	Tête fraisée.
Dimension :	Ø 6 mm L de 60 à 300 mm
Matière :	acier galvanisé chromaté bleu
Classe de service selon l'EUROCODE 5 :	Convient aux classes 1 et 2.
Epaisseur de fixation conseillée :	de 24 mm à 230 mm
Application :	Assemblage bois/bois
Produits associés :	coffret d'embouts, visseuse PANASONIC,…

Testé et approuvé

Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calculs et essais préalables propre à chaque cas.

AGRAFAGE - CLOUAGE - PERCAGE - CHEVILLAGE - VISSAGE - DECOUPE - CONNECTEURS - AIR COMPRIME



S.A.S. au capital de 500 000 € - Siret 394 096 473 00035 - R.C. Strasbourg - APE 4669B - Lieu de Juridiction Strasbourg

CS 60023 - 114 a, rue Principale - 67240 GRIES
Tél. 03.88.72.42.41 - **Fax. 03.88.72.17.15**
E-mail : alsafix@alsafix.com

Comptabilité
T. 03.88.72.42.41
F. 03.88.72.10.11
compta@alsafix.com

Commercial
T. 03.88.72.19.31
F. 03.88.72.17.15
commercial@alsafix.com

SAV
T. 03.88.72.19.34
F. 03.88.72.17.15
sav@alsafix.com

Agence Paris
T. 01.48.44.44.59
F. 01.48.44.44.54
paris@alsafix.com


DESCRIPTIF TECHNIQUE

Référence	Ø x L	Ø de tête	Epaisseur		Résistance aux efforts				
			A fixer $_{max}$	Du support $_{mini}$	Traction A	Traction B	Sur tête A/B	Cisaillement A	Cisaillement B
VBF60060	6,0 x 60	12 mm	24 mm	36 mm	1,08 kN	2,12 kN	0,72 / 1,41 kN	0,43 kN	1,51 kN
VBF60080	6,0 x 80	12 mm	32 mm	48 mm	1,44 kN	2,82 kN	0,72 / 1,41 kN	0,61kN	1,70 kN
VBF60100	6,0 x 100	12 mm	40 mm	60 mm	1,80 kN	3,53 kN	0,72 / 1,41 kN	0,61kN	1,70 kN
VBF60120	6,0 x 120	12 mm	50 mm	70 mm	2,10 kN	4,12 kN	0,72 / 1,41 kN	0,61kN	1,74 kN
VBF60140	6,0 x 140	12 mm	70 mm	70 mm	2,10 kN	4,12 kN	0,72 / 1,41 kN	0,61kN	1,74 kN
VBF60160	6,0 x 160	12 mm	90 mm	70 mm	2,10 kN	4,12 kN	0,72 / 1,41 kN	0,61kN	1,74 kN
VBF60180	6,0 x 180	12 mm	110 mm	70 mm	2,10 kN	4,12 kN	0,72 / 1,41 kN	0,61kN	1,74 kN
VBF60200	6,0 x 200	12 mm	130 mm	70 mm	2,10 kN	4,12 kN	0,72 / 1,41 kN	0,61kN	1,74 kN
VBF60220	6,0 x 220	12 mm	150 mm	70 mm	2,10 kN	4,12 kN	0,72 / 1,41 kN	0,61kN	1,74 kN
VBF60240	6,0 x 240	12 mm	170 mm	70 mm	2,10 kN	4,12 kN	0,72 / 1,41 kN	0,61kN	1,74 kN
VBF60260	6,0 x 260	12 mm	190 mm	70 mm	2,10 kN	4,12 kN	0,72 / 1,41 kN	0,61kN	1,74 kN
VBF60280	6,0 x 280	12 mm	210 mm	70 mm	2,10 kN	4,12 kN	0,72 / 1,41 kN	0,61kN	1,74 kN
VBF60300	6,0 x 300	12 mm	230 mm	70 mm	2,10 kN	4,12 kN	0,72 / 1,41 kN	0,61kN	1,74 kN


Traction A ↑ *Traction B* ↓



Traction sur tête A ↑ *Traction sur tête B* ↓



Cisaillement A → *Cisaillement B* ←



Selon DIN 1052 :1988 et EN1995 :2008
Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calculs et essais préalables propre à chaque cas.


AGRAFAGE - CLOUAGE - PERCAGE - CHEVILLAGE - VISSAGE - DECOUPE - CONNECTEURS - AIR COMPRIME



S.A.S. au capital de 500 000 € - Siret 394 096 473 00035 - R.C. Strasbourg - APE 4669B - Lieu de Juridiction Strasbourg

Cotes		Ø 6,0
d1	mini	6,00
	max	6,15
d2	mini	3,60
	max	3,70
ds	mini	3,80
	max	4,00
K	-	12,00 ± 0,5
Kh1	mini	3,00
	max	3,50
Kh2	mini	5,60
	max	5,80
Kh3	mini	2,00
	max	2,10
Ks	-	7,20
P	± 10%	2,60
Torx	-	2,60 +0,45
Profondeur Tx	-	25

Dimension		
Cotes		
L max	L min	Partie filetée Lg
60	58,50	36
80	78,50	48
100	98,25	60
120	118,25	70
140	138,00	70
160	158,00	70
180	178,00	70
200	197,70	70
220	117,70	70
240	237,70	70
260	257,40	70
280	277,40	70
300	297,40	70



Vis à bois tête fraisée VBL
6 x 60 à 300 mm

Document technique alsafix.

Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en ouvre sans calculs et essais préalables propre à chaque cas.