



FICHE TECHNIQUE

VIS PLAQUE DE PLÂTRE

Vis en bandes plaque de plâtre

Vis tête fraisée trompette pour plaque sur structure métallique.



3,5 - 3,9 mm



25 - 55 mm



20 - 50 mm



8,2 - 8,3 mm



PH2



VIS PLAQUE DE PLÂTRE | FICHE TECHNIQUE

Vis plaque de plâtre en bandes - version phosphatée

Applications

Vis en bandes pour la fixation de plaque de plâtre sur structure bois ou métal.

Description technique

Diamètre	3,5 à 3,9 mm
Longueurs	25 à 55 mm
Matière	Acier phosphaté
Empreinte	PH2
Matériaux support	Métal



Avantages

- > 50 vis/bande. Gain de temps par rapport aux vis en vrac.
- > Résistance à la rouille 10 fois plus élevée.
- > Plus respectueux de l'environnement par rapport à la phosphatation «normale».

Tailles disponibles

Code	Désignation			kg/							
10035025	3,5 x 25	1 000	180 000	279	3,5	25	20	8,2	PH2	-	-
10039025	3,9 x 25	1 000	180 000	279	3,9	25	20	8,3	PH2	-	-
10039030	3,9 x 30	1 000	180 000	360	3,9	30	23	8,3	PH2	-	-
10039035	3,9 x 35	1 000	180 000	392	3,9	35	30	8,3	PH2	-	-
10039045	3,9 x 45	1 000	180 000	504	3,9	45	40	8,3	PH2	-	-
10039055	3,9 x 55	1 000	180 000	615	3,9	55	50	8,3	PH2	-	-

Produits associés

Visseuse à bandes 55/230V

Code : VP55230V1



Visseuse à bandes VPCA-B1

Code : 12VPC1850

