ALSAFIX®

FICHE TECHNIQUE

JA-30 P1

Cloueur pneumatique pour minibrads-brads

Fixation invisible de parcloses, lambris, bureaux, bars, bateaux, roulottes, cercueils.



L 247 l 42 H 165	0,90 kg	130	4 - 7 bars	13 - 30 mm	0,8 mm	1,4 mm

JA-30 P1 | FICHE TECHNIQUE

Cloueur pneumatique de finition

Code 101B2130



Description

Cloueur pneumatique de finition, idéal pour la fixation de parcloses, lambris et de toutes sortes de bois dans les travaux de menuiserie.

Dimensions (L/l/H) (mm)	247 / 42 / 165 mm
Poids (kg)	0,90 kg
Tir	Coup par coup
Type de projectiles	Pointes JA
Capacité du chargeur	130 pointes
Longueurs des projectiles	13 à 30 mm
Diamètre des projectiles	0,8 mm
Pression d'utilisation	4 - 7 bars
Consommation d'air	0,37 l
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601067733
Livré avec	Carton

Avantages


- Appareil léger et maniable
- Sécurité sur la gâchette

Projectiles

Pointes JA

de 13 à 30 mm

Ø 0,80 mm



Autre version disponible

› **code : 101B2130B** - Livrée avec coffret Alsabox 1

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com