



FICHE TECHNIQUE

# 12/16 PL3

## Agrafeuse pneumatique

Facilitez vos travaux dans les endroits difficiles d'accès grâce à notre agrafeuse pneumatique équipée d'un bec de 50 mm de long, idéale pour atteindre les zones les plus exigües avec précision et efficacité !



L 218  
l 43  
H 205



0,84 kg



140



4 - 7 bars



✓



4 - 16 mm



# 12 /16 PL3 | FICHE TECHNIQUE

Agrafeuse pneumatique

Code 101S8016L

## Description


Agrafeuse pneumatique à bec long. Idéale pour les tapissiers, film sous toiture, étiquetage,... Grâce à son bec de 50 mm de long, cette agrafeuse permet d'agrafer dans les endroits difficilement accessibles.

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Dimensions (L/l/H) (mm)        | 218 / 42 / 205 mm |
| Poids (kg)                     | 0,84 kg           |
| Tir                            | Coup / coup       |
| Capacité du chargeur           | 140               |
| Type de projectiles            | Agrafes A         |
| Longueurs des projectiles (mm) | 4 - 16 mm         |
| Diamètre des projectiles (mm)  | 0,7 x 1,0 mm      |
| Pression d'utilisation         | 4 - 7 bars        |
| Consommation d'air             | 0,50 l            |
| Matériau support               | Bois              |
| Code EAN                       | 3660601066156     |
| Livré avec                     | Carton            |

## Projectiles

### Agrafes A

4 -16 mm  
Ø 0,7 x 1,0 mm



## Autre version disponible

&gt; code : 101S8016LB - Livrée avec coffret Alsabox 1



## Avantages

- > Le nez extra-long de 50 mm permet de mieux pénétrer dans les creux et les coins.
- > Sécurité sur la gachette
- > Chargement facile
- > Déflecteur orienté
- > Poignée de confort en caoutchouc : prise en main antidérapante et réduction des vibrations et de la fatigue.
- > Échappement arrière avec silencieux : évite que le lubrifiant tombe sur la surface de travail.
- > Magasin à chargement par le bas : protège les pièces internes (maintenance réduite).

## Niveau sonore

|             |              |
|-------------|--------------|
| $L_{WA,1s}$ | 91.19 dB (A) |
| $K_{WA,1s}$ | 2.5          |
| $L_{PA,1s}$ | 80.70 dB (A) |
| $K_{PA,1s}$ | 2,5          |

Valeur de vibration selon ISO 8662-11 inférieure à la limite à déclarer établie par ISO 12100-1/2