ALSAFIX®

FICHE TECHNIQUE

AP 50 P2

Cloueur pneumatique pour minibrads-brads

Idéal pour les menuisiers, ce cloueur est parfait pour la pose précise et rapide de fenêtres, garantissant une fixation solide et soignée.



L 377 l 98 H 294	2,65 kg	90	5 - 8 bars	22 - 50 mm	2,40 mm

AP 50 P2 | FICHE TECHNIQUE

Cloueur pneumatique

Code 12AP502

CE



Description

Cloueur pneumatique conçu pour les menuisiers et idéal pour la pose de fenêtres.

Dimensions (L/l/H) (mm)	377 / 98 / 294 mm
Poids (kg)	2,65 kg
Tir	Coup par coup
Type de projectiles	Pointes SD
Capacité du chargeur	90 pointes
Longueurs des projectiles	22 à 50 mm
Diamètre des projectiles	2,4 mm
Pression d'utilisation	5 - 8 bars
Consommation d'air	1,40 l
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601055297
Livré avec	Carton

Avantages


- Appareil robuste
- Déflecteur orientable
- Sécurité sur le nez

Projectiles

Pointes SD

de 22 à 50 mm

Ø 2,4 mm



Autre version disponible

› **code : 10AP502B** - Livrée avec coffret Alsabox 2

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES

Tél. +33 3 88 72 19 31

alsafix@alsafix.com

www.alsafix.com