FICHE TECHNIQUE

F 50/160 P1

Clouer pneumatique pour pointes en bandes 20°

Menuiserie architecturale, travail du châssis et de la menuiserie, fabrication de palettes, assemblage de joints, sous-plancher, revêtement de fermes, platelage, charpente.

L 553 W 144 H 478	6,90 kg	55	6 - 8 bars	100 - 160 mm	3,80 / 4,60 mm

F 50/160 P1 | FICHE TECHNIQUE

Cloueur pneumatique en bandes

Référence 12A22160

Description

Cloueur pneumatique pour pointes en bandes 20°. Utilisé aussi bien dans le domaine de la construction préfabriquée que dans le domaine du bâtiment pouvant tirer des pointes jusqu'à 160 mm.

Dimensions (L/l/H) (mm)	568 / 145 / 538 mm
Poids (kg)	6,95 kg
Tir	Coup par coup
Type de projectiles	Pointes 20°
Capacité du chargeur	55 pointes
Longueurs des projectiles	100 à 160 mm
Diamètre des projectiles	3,8 à 4,6 mm
Pression d'utilisation	6-8 bars
Consommation d'air	4,96 l/coup
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601035510
Livré avec	Carton

Projectiles

Ponites 20°

100 à 160 mm

Ø 3,8 à 4,6 mm



B G A2

Avantages

- Grande puissance
- Poignée latérale pour plus de confort de stabilité

Niveau sonore

(Selon norme EN 12549+A1)

Niveau de pression acoustique pondéré A au poste de travail	101,1 dB
Niveau de puissance acoustique pondéré A	105,7 dB
Niveau de pression acoustique instantanée de crête pondéré C au poste de travail	< 130 dB
Incertitude de mesure (standard)	2,5 dB

Niveau de vibrations

(Selon ISO 8662-11+A1)

Valeur de vibration	5,41 m/s²
Incertitude de mesure (standard)	2,16 m/s²

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas.
Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com