



FICHE TECHNIQUE

# F 22/35 G2

## Cloueur autonome bois

Optez pour un cloueur autonome performant, idéal pour la fixation des pattes de couverture à joints debout !



L 327  
l 137  
H 309



2,30 kg



36



7,2 V  
2,5 Ah Li-ion



25 - 32 mm



2,5 / 2,8 mm



## F22/35 G2 | FICHE TECHNIQUE

Cloueur autonome

Code 12AG2235A1

### Description

Cloueur autonome spécialement conçu pour la fixation de pattes à joints debouts.

Dimensions (L/l/H) (mm)	327 / 137 / 309 mm
Poids (kg)	2,48 kg
Tir	Coup par coup
Capacité du chargeur	36
Type de projectiles	JDB
Longueurs des projectiles (mm)	25 - 32 mm
Diamètre des projectiles	2,5 - 2,8 mm
Maximum de tirs par heure	500 tirs / heure
Maximum de tirs par charge	8 000 tirs / charge
Maximum de tirs par cartouche	1 200 tirs / cartouche
Type de batterie	Li-ion 7.2 V - 2.5 Ah
Temps de charge de la batterie	2 min. = 200 coups 90 min. = charge à 80%
Type de cartouche	Gaz jaune (GAZ0020)
Code EAN	3660601074403
Livré avec	Coffret




### Avantages

- > Livré dans un coffret avec 2 batteries et 1 chargeur
- > Fonction charge de dépannage. 2 minutes = 200 coups
- > 8.000 tirs par charge de batterie
- > Equilibrage parfait
- > Réglage de profondeur
- > Poignée anti-dérapante
- > Nez plus fin

### Projectiles

#### JDB

25 - 32 mm  
Ø 2,5 - 2,8



#### Cartouche de gaz jaune (GAZ0020)



### Niveau sonore

Valeurs caractéristiques du bruit conformément à la norme	EN 12549+A1
Niveau de pression acoustique pondéré A au poste de travail	95,8 dB
Niveau de puissance acoustique pondéré A	97,8 dB
Niveau de pression acoustique instantanée de crête pondéré C au poste de travail	< 130 dB
Incertitude de mesure (standard)	2,5 dB
Valeur de vibration selon EN ISO 28927-13	1,84 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure (standard)	0,92 m/s <sup>2</sup>

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.