



FICHE TECHNIQUE

F 22/35

F 22/35 G2

Cloueur autonome bois

Optez pour un cloueur autonome performant, idéal pour la fixation des pattes de couverture à joints debout !



L 327
H 137
H 309



2,30 kg



36



7,2 V
2,5 Ah Li-ion



25 - 32 mm



2,5 / 2,8 mm



F22/35 G2 | FICHE TECHNIQUE

Cloueur autonome

Code 12AG2235A1



Description

Cloueur autonome spécialement conçu pour la fixation de pattes à joints debouts.



Dimensions (L/l/H) (mm)	327 / 137 / 309 mm
Poids (kg)	2,48 kg
Tir	Coup par coup
Capacité du chargeur	36
Type de projectiles	JDB
Longueurs des projectiles (mm)	25 - 32 mm
Diamètre des projectiles	2,5 - 2,8 mm
Maximum de tirs par heure	500 tirs / heure
Maximum de tirs par charge	8 000 tirs / charge
Maximum de tirs par cartouche	1 200 tirs / cartouche
Type de batterie	Li-ion 7.2 V - 2.5 Ah
Temps de charge de la batterie	2 min. = 200 coups 90 min. = charge à 80%
Type de cartouche	Gaz jaune (GAZ0020)
Code EAN	3660601074403
Livré avec	Coffret

Projectiles

JDB

25 - 32 mm
Ø 2,5 - 2,8



HDG A2

Cartouche de gaz jaune (GAZ0020)



Avantages

- Livré dans un coffret avec 2 batteries et 1 chargeur
- Fonction charge de dépannage. 2 minutes = 200 coups
- 8.000 tirs par charge de batterie
- Équilibrage parfait
- Réglage de profondeur
- Poignée anti-dérapante
- Nez plus fin

Niveau sonore

Valeurs caractéristiques du bruit conformément à la norme	EN 12549+A1
Niveau de pression acoustique pondéré A au poste de travail	95,8 dB
Niveau de puissance acoustique pondéré A	97,8 dB
Niveau de pression acoustique instantanée de crête pondéré C au poste de travail	< 130 dB
Incertitude de mesure (standard)	2,5 dB
Valeur de vibration selon EN ISO 28927-13	1,84 m/s ²
Incertitude de mesure (standard)	0,92 m/s ²