ALSAFIX®

FICHE TECHNIQUE

F 22/35 G2

Cloueur autonome bois

Optez pour un cloueur autonome performant, idéal pour la fixation des pattes de couverture à joints debout !

L 327 W 137 H 309	2,30 kg	36	7,2 V - 2,5 Ah Li-ion	25 - 32 mm	2,50 / 2,80 mm

F22/35 G2 | FICHE TECHNIQUE

Cloueur autonome

Référence 12AG2235A1

Description

Cloueur autonome spécialement conçu pour la fixation de pattes àjoints debouts.

Dimensions (L/l/H) (mm)	327 / 137 / 309 mm
Poids (kg)	2,48 kg
Tir	Coup par coup
Capacité du chargeur	36
Type de projectiles	JDB
Longueurs des projectiles (mm)	25 - 32 mm
Diamètre des projectiles	2,5 - 2,8 mm
Maximum de tirs par heure	500 tirs / heure
Maximum de tirs par charge	8 000 tirs / charge
Maximum de tirs par cartouche	1 200 tirs / cartouche
Type de batterie	Li-ion 7.2 V - 2.5 Ah
Temps de charge de la batterie	2 min. = 200 coups 90 min. = charge à 80%
Type de cartouche	Gaz jaune (GAZ0020)
Code EAN	3660601074403
Livré avec	Coffret

Avantages

- Livré dans un coffret avec 2 batteries et 1 chargeur
- Fonction charge de dépannage. 2 minutes = 200 coups
- 8.000 tirs par charge de batterie
- Equilibrage parfait
- Réglage de profondeur
- Poignée anti-dérapante
- Nez plus fin

Projectiles

JDB

25 - 32 mm

ø 2,5 - 2,8

HDG A2

Cartouche de gaz jaune

(GAZ0020)

Niveau sonore

Valeurs caractéristiques du bruit conformément à la norme	EN 12549+A1
Niveau de pression acoustique pondéré A au poste de travail	95,8 dB
Niveau de puissance acoustique pondéré A	97,8 dB
Niveau de pression acoustique instantanée de crête pondéré C au poste de travail	< 130 dB
Incertitude de mesure (standard)	2,5 dB
Valeur de vibration selon EN ISO 28927-13	1,84 m/s²
Incertitude de mesure (standard)	0,92 m/s²

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas.
Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com