

# J-50 B2

## Cloueur de finition autonome à batterie























### J-50 B2 | FICHE TECHNIQUE

Cloueur de finition autonome à batterie

Référence 12B1250B2

#### **Description**


Cloueur de finition autonome à batterie, idéal pour la menuiserie, la fixation de lambris, plinthes, cadres, moulures...

Dimensions (L/l/H) (mm)	285.7 / 96.5 / 289.9 mm
Poids (kg)	2,35 kg
Tir	Coup par coup / Rafale
Capacité du chargeur	110 pointes
Type de projectiles	Pointes J
Longueurs des projectiles (mm)	15 - 55 mm
Diamètre des projectiles	1,20 mm
Cadence de tir	jusqu'à 3 à 4 tirs /seconde
Maximum de tirs par charge	1 200 tirs / charge
Type de batterie	Li-ion 18 V - 2.5 Ah
Code EAN	3660601092452
Livré avec	Coffret, 2 batteries et 1 chargeur



#### Pointes J

15 - 50 mm ø 1.20





#### **Avantages**

- > Livré dans un coffret avec 2 batteries et 1 chargeur
- > Moteur brushless puissant, 20 J
- > Débrayage rapide du nez, sans outil
- > 6 niveaux de réglage électronique de la profondeur
- > 1 200 tirs par charge de batterie
- > Conception compacte et équilibrage parfait
- > Poignée anti-dérapante
- > Compatible avec les batteries 2,5 et 5 Ah de la gamme

#### Niveau sonore et vibrations

Valeurs caractéristiques du bruit conformément à la norme	EN 12549+A1
Niveau de pression acoustique pon- déré A au poste de travail	76 dB
Niveau de puissance acoustique pondéré A	87 dB
Niveau de pression acoustique instantanée de crête pondéré C au poste de travail	79 dB
Valeur de vibration selon EN ISO 28927-13	2,31 m/s <sup>2</sup>

#### Produits associés

**Batterie Batterie Chargeur**18 V - **2.5 Ah** 18 V - **5.0 Ah** 18 V
réf. 12BAT1825 réf. 12BAT1850 réf. 12CHRG18







ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.







