ALSAFIX®

FICHE TECHNIQUE

N-64 P1

Cloueur pneumatique pour minibrads-brads

Fixation de meubles, cadres, lambris, serrureries, parcloses, bureaux, bars, bateaux, roulottes, cercueils.



L 299 l 74 H 281	1,72 kg	100	5 - 8 bars	20 - 64 mm	1,4 - 1,6 mm	2,8 mm

N-64 P1 | FICHE TECHNIQUE

Cloueur pneumatique de finition

Code 12B1664

CE



Description

Cloueur pneumatique de finition conçu pour la fixation de meubles, cadres, lambris, serrureries, parloses, bureaux, bars, bateux, roulottes, cercueils...

Dimensions (L/l/H) (mm)	299 / 74 / 281 mm
Poids (kg)	1,72 kg
Tir	Coup par coup
Type de projectiles	Pointes N
Capacité du chargeur	100 pointes
Longueurs des projectiles	20 à 64 mm
Diamètre des projectiles	1,4 x 1,6 mm
Pression d'utilisation	5 - 8 bars
Consommation d'air	0,88 l
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601035770
Livré avec	Carton

Avantages


- Appareil léger et maniable
- Embout de protection
- Débrayage rapide du bec sans outil
- Sécurité sur le nez
- Déflecteur orientable

Projectiles

Pointes N

de 20 à 64 mm

Ø 1,4 x 1,6 mm



G A2

Autre version disponible

› **code : 12B1664B** - Livrée avec coffret Alsabox 1

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com