ALSAFIX®

FICHE TECHNIQUE

J-35 P1

Cloueur pneumatique pour minibrads-brads

Fixation invisible de parcloses, lambris, bureaux, bars, bateaux, roulottes, cercueils.

L 261 l 60 H 220	1,10 kg	100	✓	10 - 35 mm	1,2 mm	2,2 mm

J-35 P1 | FICHE TECHNIQUE

Cloueur pneumatique de finition

Code 12B1835

Description

Cloueur pneumatique de finition, idéal pour la fixation de parcloses, lambris et de toutes sortes de bois dans les travaux de menuiserie.

Dimensions (L/l/H) (mm)	261 / 60 / 220 mm
Poids (kg)	1,10 kg
Tir	Coup par coup
Type de projectiles	Pointes J
Capacité du chargeur	100 pointes
Longueurs des projectiles	10 à 35 mm
Diamètre des projectiles	1,2 mm
Pression d'utilisation	5 - 8 bars
Consommation d'air	0,55 l
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601035640
Livré avec	Coffret

Avantages

- Appareil léger et maniable
- Embout de protection
- Déflecteur orientable
- Débrayage rapide du bec sans outil

Projectiles

Pointes J

de 10 à 35 mm

Ø 1,20 mm



G A2 AL

Autre version disponible

› **code : 12B1835B** - Livrée avec coffret Alsabox 1

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com