



FICHE TECHNIQUE

J-35 P1

Cloueur pneumatique pour minibrads-brads

Fixation invisible de parcloles, lambris, bureaux, bars, bateaux, roulottes, cercueils.



L 261
h 60
H 220



1,10 kg



100



10 - 35 mm



1,2 mm



2,2 mm

J-35 P1 | FICHE TECHNIQUE

Cloueur pneumatique de finition

Code 12B1835



Description

Cloueur pneumatique de finition, idéal pour la fixation de parclozes, lambris et de toutes sortes de bois dans les travaux de menuiserie.

Dimensions (L/l/H) (mm)	261 / 60 / 220 mm
Poids (kg)	1,10 kg
Tir	Coup par coup
Type de projectiles	Pointes J
Longueurs des projectiles	10 à 35 mm
Capacité du chargeur	100 pointes
Diamètre des projectiles	1,2 mm
Pression d'utilisation	5-8 bars
Consommation d'air	0.55 l/coup
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601035640
Livré avec	Coffret. Disponible en version BOX en option.



Avantages

- > Appareil léger et maniable
- > Embout de protection.
- > Déflecteur orientable
- > Débrayage rapide du bec

Projectiles

Pointes J

de 10 à 35 mm

Ø 1,20 mm

