



FICHE TECHNIQUE

# J-35 P1

## Cloueur pneumatique pour minibrads-brads

Fixation invisible de parcloles, lambris, bureaux, bars, bateaux, roulottes, cercueils.



L 261  
I 60  
H 220



1,10 kg



100



10 - 35 mm



1,2 mm



2,2 mm



## J-35 P1 | FICHE TECHNIQUE

Cloueur pneumatique de finition

Code 12B1835

### Description

Cloueur pneumatique de finition, idéal pour la fixation de parclozes, lambris et de toutes sortes de bois dans les travaux de menuiserie.

Dimensions (L/l/H) (mm)	261 / 60 / 220 mm
Poids (kg)	1,10 kg
Tir	Coup par coup
Type de projectiles	Pointes J
Capacité du chargeur	100 pointes
Longueurs des projectiles	10 à 35 mm
Diamètre des projectiles	1,2 mm
Pression d'utilisation	5 - 8 bars
Consommation d'air	0,55 l
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601035640
Livré avec	Coffret



### Avantages


- > Appareil léger et maniable
- > Embout de protection
- > Déflecteur orientable
- > Débrayage rapide du bec sans outil

### Projectiles

#### Pointes J

de 10 à 35 mm

Ø 1,20 mm



### Autre version disponible

> code : 12B1835B - Livrée avec coffret Alsabox 1

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.