



FICHE TECHNIQUE

J-55 P1

Cloueur pneumatique pour minibrads-brads

Précision et finesse pour la verrerie, les socles, cadres et moulures : ce cloueur pneumatique, conçu pour les pointes sans tête et à tête humaine, offre un travail soigné grâce à sa poignée de protection et son système anti-coup à vide.



L 256
l 58
H 249



1,30 kg



100



5 - 8 bars



15 - 50 mm



1,2 mm



2,2 mm

J-55 P1 | FICHE TECHNIQUE

Cloueur pneumatique de finition

Code 12B1855



Description

Cloueur pneumatique de finition polyvalent, capable de prendre des pointes avec ou sans tête. Il est spécialement conçu pour la fixation de plinthes, verrerie, cadres, moulures...

Dimensions (L/l/H) (mm)	256 / 58 / 249 mm
Poids (kg)	1,30 kg
Tir	Coup par coup / Rafale
Type de projectiles	Pointes J et GA
Capacité du chargeur	100 pointes
Longueurs des projectiles	14 à 50 mm
Diamètre des projectiles	1,2 mm
Pression d'utilisation	5 - 8 bars
Consommation d'air	1,22 l
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601035879
Livré avec	Coffret




Avantages


- > Appareil léger et maniable
- > Système anti-coup à vide
- > Embout de protection
- > Sélecteur de mode de tir sur la gâchette
- > Sécurité sur le nez
- > Déflecteur orientable
- > Peut utiliser des pointes avec ou sans tête

Projectiles

Pointes J
de 15 à 40 mm
Ø 1,20 mm



Pointes GA
de 14 à 40 mm
Ø 1,20 mm



Autre version disponible

> code : 12B1855B - Livrée avec coffret Alsabox 1

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.