



FICHE TECHNIQUE

J-55 P1

J-55 P1

## Cloueur pneumatique pour minibrads-brads

Précision et finesse pour la verrerie, les socles, cadres et moulures : ce cloueur pneumatique, conçu pour les pointes sans tête et à tête homme, offre un travail soigné grâce à sa poignée de protection et son système anti-coup à vide.



--	--	--	--	--	--	--



## J-55 P1 | FICHE TECHNIQUE

Cloueur pneumatique de finition

Référence 12B1855



### Description

Cloueur pneumatique de finition polyvalent, capable de prendre des pointes avec ou sans tête. Il est spécialement conçu pour la fixation de plinthes, verrerie, cadres, moulures...



Dimensions (L/l/H) (mm)	256 / 58 / 249 mm
Poids (kg)	1,30 kg
Tir	Coup par coup / Rafale
Type de projectiles	Pointes J et GA
Capacité du chargeur	100 pointes
Longueurs des projectiles	14 à 50 mm
Diamètre des projectiles	1,2 mm
Pression d'utilisation	5-8 bars
Consommation d'air	1,22 l/coup
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601035879
Livré avec	Coffret. Disponible en version BOX en option.

### Avantages

- Appareil léger et maniable
- Système anti-coup à vide
- Embout de protection
- Sélecteur de mode de tir sur la gâchette
- Sécurité sur le bec
- Déflecteur orientable
- Peut utiliser des pointes avec ou sans tête

### Projectiles

#### Pointes J


de 15 à 40 mm  
Ø 1,20 mm



G A2 AL

#### Pointes GA

de 14 à 40 mm  
Ø 1,20 mm



G A2