



FICHE TECHNIQUE

# C 41/65 P1

## Cloueur pneumatique pour fixation de sabots / connecteurs

Boostez votre productivité avec notre cloueur pneumatique : la solution idéale pour une fixation rapide et sécurisée des sabots et connecteurs métalliques !



L 278  
W 100  
H 317



2,30 kg



100



5 - 8 bars



35 - 60 mm



4,10 mm



### C 41/65 P1 | FICHE TECHNIQUE

Cloueur pneumatique en rouleaux

Référence 12C3365M



#### Description

Cloueur pneumatique en rouleaux pour pointes d'ancrage, destiné à la fixation de connecteurs de charpente.

Dimensions (L/l/H) (mm)	278 / 100 / 317 mm
Poids (kg)	2,30 kg
Tir	Coup par coup
Type de projectiles	MAX 41
Capacité du chargeur	100 pointes
Longueurs des projectiles	35 à 60 mm
Diamètre des projectiles	4,0 mm
Pression d'utilisation	5-8 bars
Consommation d'air	1,60 l/coup
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601034872
Livré avec	Carton. Disponible en version BOX en option.



#### Avantages

- > Déflecteur orientable
- > Réglage de profondeur
- > Rechargement moins fréquent grâce aux pointes en rouleaux

#### Projectiles

##### MAX 41

35 à 60 mm mm

Ø 4,0 mm

