ALSAFIX®

FICHE TECHNIQUE

C 41/65 P1

Cloueur pneumatique de connecteur

Boostez votre productivité avec notre cloueur pneumatique : la solution idéale pour une fixation rapide et sécurisée des sabots et connecteurs métalliques !



L 278 l 100 H 317	2,30 kg	100	5 - 8 bars	35 - 60 mm	4,1 mm	

C 41/65 P1 | FICHE TECHNIQUE

Cloueur pneumatique en rouleaux

Code 12C3365M

CE



Description

Clouer pneumatique en rouleaux pour pointes d'ancrage, destiné à la fixation de connecteurs de charpente.

Dimensions (L/l/H) (mm)	278 / 100 / 317 mm
Poids (kg)	2,30 kg
Tir	Coup par coup
Type de projectiles	MAX 41
Capacité du chargeur	100 pointes
Longueurs des projectiles	35 à 60 mm
Diamètre des projectiles	4,1 mm
Pression d'utilisation	5 - 8 bars
Consommation d'air	1,60 l
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601034872
Livré avec	Carton

Avantages


- Déflecteur orientable
- Réglage de profondeur
- Rechargement moins fréquent grâce aux pointes en rouleaux

Projectiles

MAX 41

35 à 60 mm mm

Ø 4,1 mm



Autre version disponible

- **code : 12C3365MB** - Livrée avec coffret Alsabox 2

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif,
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES
Tél. +33 3 88 72 19 31
alsafix@alsafix.com
www.alsafix.com