



FICHE TECHNIQUE

C 41/65 P1

Cloueur pneumatique de connecteur

Boostez votre productivité avec notre cloueur pneumatique : la solution idéale pour une fixation rapide et sécurisée des sabots et connecteurs métalliques !



L 278
l 100
H 317



2,30 kg



100



5 - 8 bars



35 - 60 mm



4,10 mm

C 41/65 P1 | FICHE TECHNIQUE

Cloueur pneumatique en rouleaux

Code **12C3365M**



Description

Cloueur pneumatique en rouleaux pour pointes d'ancrage, destiné à la fixation de connecteurs de charpente.

Dimensions (L/l/H) (mm)	278 / 100 / 317 mm
Poids (kg)	2,30 kg
Tir	Coup par coup
Type de projectiles	MAX 41
Capacité du chargeur	100 pointes
Longueurs des projectiles	35 à 60 mm
Diamètre des projectiles	4,0 mm
Pression d'utilisation	5 - 8 bars
Consommation d'air	1,60 l
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601034872
Livré avec	Carton




Avantages

- > Déflecteur orientable
- > Réglage de profondeur
- > Rechargement moins fréquent grâce aux pointes en rouleaux

Projectiles

MAX 41

35 à 60 mm mm
Ø 4,0 mm



Autre version disponible

> code : **12C3365MB** - Livrée avec coffret Alsabox 2

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.