



FICHE TECHNIQUE

CCA-B1

CCA-B1

CCA-B1

## Perceuse-visseuse à choc sans-fil

Perceuse-visseuse à choc sans fil ultra-compacte (110 mm), parfaitement adaptée à tous vos travaux dans le bâtiment et l'industrie : électricité, maçonnerie, menuiserie, ébénisterie, plomberie, et bien plus encore.



L 110  
L 162  
H 208



0,88 kg



5,0 Ah Li-ion  
18 V



✓



1/4" - 6 pans



224 Nm



## CCA-B1 | FICHE TECHNIQUE

Clé à choc sans-fil

Code **12CC1850**

### Description

Clé à choc sans fil très compacte (110 mm), idéale pour tous vos travaux dans le bâtiment et l'industrie. Installations électriques, maçonnerie, menuiserie, ébénisterie, plomberie...



Dimensions (L/l/H) (mm)	110 / 62,5 / 208 mm
Poids (kg)	0,88 kg (outil seul)
Emmanchement	6 pans - 1/4"
Couple max.	224 Nm
Vitesse de rotation à vide	Vitesse basse : 0 - 1 100 tr/min Vitesse moy. : 0 - 2 900 tr/min Vitesse haute : 0 - 3 600 tr/min
Impacts	Vitesse basse : 0 - 1 100 imp/min Vitesse moy. : 0 - 3 500 imp/min Vitesse haute : 0 - 3 800 imp/min
Modes	Vissage / Boulonnage
Code EAN	3660601092599
Livrée avec	Coffret, 2 batteries et 1 chargeur

### Capacités

Vissage	Max. recommandé
Vis à bois	M8
Boulonnage	
Boulons	M16
Boulons intense	M14

### Produits associés

Batterie	Batterie	Chargeur
18 V - 2,5 Ah code : 12BAT1825	18 V - 5,0 Ah code : 12BAT1850	18 V code : 12CHRG18



### Avantages

- Livrée en coffret avec 2 batteries et 1 chargeur
- Mode spécial boulonnage avec réduction automatique de la vitesse en bout de course
- Mode spécial vissage avec vitesse Turbo pour les travaux difficiles
- Gâchette progressive pour un contrôle accru de la vitesse
- Éclairage LED de la zone de travail
- Moteur brushless performant offrant jusqu'à 224 Nm de couple
- Sélecteur du sens de rotation
- Compatible avec les batteries 2,5 et 5,0 Ah de la gamme

### Niveau sonore et vibrations

Valeurs caractéristiques du bruit conformément à la norme

**EN 12549+A1**

Niveau de pression acoustique pondéré A au poste de travail (impact)

**92.7 dB**

Niveau de puissance acoustique pondéré A (impact)

**103.7 dB**

Valeur de vibration selon EN ISO 28927-13

**14.5 m/s<sup>2</sup>**

### Autres versions disponibles

- **code : 12CC1825** - Livrée en coffret avec 2 batteries 18 V - 2,5 Ah L-ion et 1 chargeur
- **code : 12CC180X** - Livrée sans coffret, ni batterie, ni chargeur

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.