



FICHE TECHNIQUE

CCBOA-

# CCBOA-B1

## Clé à choc / boulonneuse sans-fil

Clé à choc / boulonneuse sans fil ultra-compacte (141 mm), idéale pour tous vos travaux dans le bâtiment et l'industrie.



L 141  
L 162  
H 208



1,00 kg



5,0 Ah Li-ion  
18 V



✓



1/2" - carré



1/4" - 6 pans



224 Nm



## **CCBOA-B1 | FICHE TECHNIQUE**

Clé à choc / boulonneuse sans-fil

Code **12CCB1850**



### Description

Clé à choc / boulonneuse sans fil très compacte (141 mm), idéale pour tous vos travaux dans le bâtiment et l'industrie. Très versatile grâce à son emmanchement 2 en 1 breveté, 1/2" carré et 6 pans 1/4".

Dimensions (L/l/H) (mm)	141 / 62,5 / 208 mm
Poids (kg)	1,0 kg (outil seul)
Emmanchement	1/2" carré et 6 pans - 1/4"
Couple max.	224 Nm
Vitesse de rotation à vide	Vitesse basse : 0 - 1 100 tr/min Vitesse moy. : 0 - 2 900 tr/min Vitesse haute : 0 - 3 600 tr/min
Impacts	Vitesse basse : 0 - 1 100 imp/min Vitesse moy. : 0 - 3 600 imp/min Vitesse haute : 0 - 4 600 imp/min
Modes	Vissage / Boulonnage
Code EAN	3660601092629
Livrée avec	Coffret, 2 batteries et 1 chargeur

### Capacités

Boulonnage	Max. recommandé
Boulons	M16

### Produits associés

#### **Batterie      Batterie      Chargeur**

18 V - <b>2.5 Ah</b>	18 V - <b>5.0 Ah</b>	18 V
code : 12BAT1825	code : 12BAT1850	code : 12CHRG18



### Avantages

- Livré en coffret avec 2 batteries et 1 chargeur
- Emmanchement breveté 2 en 1 : 1/2" carré et 6 pans 1/4"
- Gâchette progressive pour un contrôle accru de la vitesse
- Eclairage LED de la zone de travail
- Moteur brushless performant offrant jusqu'à 224 Nm de couple
- Sélecteur du sens de rotation
- Compatible avec les batteries 2,5 et 5,0 Ah de la gamme

### Niveau sonore et vibrations

Valeurs caractéristiques du bruit conformément à la norme

**EN 12549+A1**

Niveau de pression acoustique pondéré A au poste de travail (impact)

**92.7 dB**

Niveau de puissance acoustique pondéré A (impact)

**103.7 dB**

Valeur de vibration selon EN ISO 28927-13

**14.5 m/s<sup>2</sup>**

### Autres versions disponibles

- **code : 12CCB1825** - Livrée en coffret avec 2 batteries 18 V - 2,5 Ah L-ion et 1 chargeur
- **code : 12CCB180X** - Livrée sans coffret, ni batterie, ni chargeur

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.